

# 耐高温工程塑胶LCP E6808 UHF BZ 日本住友的

产品名称	耐高温工程塑胶LCP E6808 UHF BZ 日本住友的
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LCP液晶聚合物 型号:E6808 UHF BZ 产地:日本住友化学
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

## 产品详情

耐高温工程塑胶LCP E6808 UHF BZ 日本住友的

能、电性能、耐化学药品性、阻燃性、加工性良好，耐热性好，热膨胀系数教低。采用的单体不同，制得的液晶聚酯的性能、加工性和价格也不同。选择的填料不同、填料添加量的不同也都影响它的性能。

LCP/E6006LHF/日本住友，重要参数：密度:1.61 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.11 %拉伸强度:158 MPa断裂伸长率:4.8 %。

LCP/E6007AS/日本住友，重要参数：密度:1.63 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.31 %拉伸强度:121 MPa断裂伸长率:6.8 %。

LCP/E6007LHF/日本住友，重要参数：密度:1.67 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.2 %拉伸强度:157 MPa断裂伸长率:5.1 %。

LCP/E6008/日本住友，重要参数：密度:1.7 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.18 %缺口冲击强度:110 拉伸强度:147 MPa。

LCP/E6008L/日本住友，重要参数：密度:1.7 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.14 %拉伸强度:146 MPa断裂伸长率:4 %。

LCP/E6010/日本住友，重要参数：密度:1.8 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.2 %拉伸强度:129 MPa断裂伸长率:4.7 %。

LCP/E6109F/日本住友，重要参数：密度:1.8 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.25 %拉伸强度:126

MPa断裂伸长率:5.5 %。

LCP/E6308AS/日本住友，重要参数：密度:1.69 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.22 %拉伸强度:124 MPa断裂伸长率:3.7 %。

LCP/E6310C/日本住友，重要参数：密度:1.75 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.26 %拉伸强度:68 MPa断裂伸长率:3.7 %。

LCP/E6406/日本住友，重要参数：密度:1.46 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.03 %拉伸强度:151 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:162 MPa等型号。