

矿用电控液压自动风门双面密封

产品名称	矿用电控液压自动风门双面密封
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	1330.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用电控液压自动风门双面密封

矿用电控液压自动风门不用气源，适合铁矿，磷矿，铜矿等井下气源不充足的矿山矿井，运行平稳，压力大，不足之处就是维护维修成本比较高，两道风门之间距离不能太长。气压气动无压风门不用电源适合井下没有通电的巷道使用，价格便宜，但是开关风门时不如电动液压自动控制风门运行平稳。

气动风门工作方式：采用气源作为动力源，气管接上气源以后，通过气缸伸缩压缩空气来达到自动开门的作用，这其中空气是只进不出的，所以才有压缩空气这一说，气动风门在使用只需要气体当介质，所以相当的安全，在使用过程中无需下车只需按墙上的开关，即可实现动作的联动，从而开启风门。

如果气动无压风门关门不及时还容易出现漏风现象，本身从通风机送进风就会舍耗一定的风量，到井下的风量就较为珍贵了，风量的不足不仅仅通风系统不稳定还易影响掘进面采煤工作，世上安得两全法不负如来不负卿，在巷道中安全，防风ZUI两全的方法就是为煤矿风门增加一套矿用气动闭锁装置，装置不仅仅可以实现安全互锁还可以自动开关风门，这对于煤矿来通风防风来说是较好的解决方式了。矿用气动闭锁风门也就闪亮登场了。

- 1、矿用自动无压风门双面密封，漏风量小。
- 2、矿用自动无压风门系统简单，坚固耐用，不会在开启过程中而损坏风门。
- 3、煤矿自动无压风门使用的压力平衡原理关闭平稳，安全可靠。
- 4、每组矿用无压风门有两扇门打开时断面积,打开的面积大，容易行人、通车过料，不容易碰撞风门，安全性能较高。

5、煤矿自动无压风门保证了风门打开时省力、方便灵活。由于压力平衡式风门为异向开闭，因此无论风流方向如何，两扇门均同时受到风流的推力和风流的压力，而且大小相等。

6、两道矿用自动无压风门之间具有软件、硬件双重闭锁，杜绝了同时开启两道风门的可能，确保生产安全。