

电动耐磨刀型闸阀、电动耐磨排渣阀

产品名称	电动耐磨刀型闸阀、电动耐磨排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	性能:耐高温 型号:PZ973W-10NR 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动耐磨刀型闸阀、电动耐磨排渣阀超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐蚀性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置, 使闸板作上下直线运动, 实现远程控制阀门的打开或关闭, 应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域, 特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

电动耐磨刀型闸阀、电动耐磨排渣阀应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备, 粮食输送设备, 麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

特点:

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

电动耐磨刀型闸阀、电动耐磨排渣阀性能参数：

公称压力(MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	1200
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

电动耐磨刀型闸阀、电动耐磨排渣阀零件材料：

序号	零件名称	材质说明 名称	牌号
1	圆螺母	优质碳素钢	25
2	手轮	灰口铸钢	HT200
3	轴承压盖	35	
4	阀杆螺母	铝青铜 铝黄铜	ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 ZCuZn25A16Fe3Mn3
5	轴承	—	51110
6	阀杆	不锈钢	304、316、2Cr13
7	支架	碳素钢、不锈钢	WCB、CF8等
8	闸板	304、316、304L、316L 、2Cr13	
9	螺栓螺母		
10	填料压盖	碳素钢	WCB
11	填料	柔性石墨盘根石棉根增 强四氟纤维盘根	
12	阀体	WCB、CF8 (304)、C F3 (304L)、CF8M (3 16)、CF3M (316L) 、密封座堆焊合金或不 锈钢	

电动耐磨刀型闸阀、电动耐磨排渣阀连接尺寸：