

304 316 二片式 三片式 内螺纹球阀Q611F -16R DN15

产品名称	304 316 二片式 三片式 内螺纹球阀Q611F -16R DN15
公司名称	上海亚泽气动阀门成套有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Q11F 品牌:亚泽 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号12幢104室
联系电话	86 021 36326827 13918228366

产品详情

型号	Q11F	品牌	亚泽
材质	不锈钢	连接形式	螺纹
结构形式	浮动球球阀	公称通径	15 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力环境	常压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	截止
类型(通道位置)	二通式	作用对象	泵

三片式内螺纹球阀

应用规范公称压力：1.6-6.4mpa适用温度范围：-20~232 ~350 适用介质：水、油、气及某些腐蚀液体
(w.o.g) 螺纹类型：g · npt.bspt.bsp.din259/2999

一、主要零件材料

序号	零件名称	材质	材质
		不锈钢	碳钢
1	阀体	不锈钢cf8m	碳钢
2	密封圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
3	阀盖	不锈钢cf8m	碳钢
4	球体	不锈钢ss316	不锈钢
5	阀杆	不锈钢ss316	不锈钢
6	螺母	不锈钢ss304	fcd
7	垫圈	不锈钢ss304	fcd

8	手柄套	塑料	塑料
9	手柄	不锈钢ss304	不锈钢
10	阀杆螺母	不锈钢ss304	b7
11	垫圈	不锈钢ss304	不锈钢
12	填料压盖螺母	不锈钢ss304	fccd
13	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
14	止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
15	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
16	螺栓	不锈钢ss304	b8

二、主要尺寸

size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
d	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80
l	68	68	72	85	90	112	120	145	185	210
h	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250
e	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250
重量wt (g)	400	405	640	890	1160	2195	2940	4865	7000	10700