

气动焊接卫生蝶阀阀门D661X-10P DN150

产品名称	气动焊接卫生蝶阀阀门D661X-10P DN150
公司名称	上海亚泽气动阀门成套有限公司
价格	11111.00/套
规格参数	品牌:亚泽 型号:D661X-10P 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号12幢104室
联系电话	86 021 36326827 13918228366

产品详情

品牌	亚泽	型号	D661X-10P
材质	不锈钢	连接形式	焊接
公称通径	DN150 (mm)	密封形式	软密封型
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	双向	形态	蝶式
零部件及配件	执行器	适用介质	食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料
用途	锁闭		

用途及特点

气动卫生型蝶阀

采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。

其主要特点为:1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。4、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

阀门主要技术参数

公称通径	dn (mm)	15 ~ 150		
公称压力	pn (mpa)	0.6	1.0	1.6

试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、蒸气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			
连接方式	快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式等			
标准	iso、din、sms			

阀体主要零件的材质

零件名称	材料
阀体	304、316、316l
蝶板	304、316、316l
密封圈	硅橡胶、氟橡胶、聚四氟
阀杆	304、316、316l
填料	硅橡胶、氟橡胶、聚四氟

气动执行器主要技术参数

气动执行器	型号	qw系列、at系列
	气源压力	0.4 ~ 0.8 mpa
	最大回转角度	90° ~ 92°
	回信器	ac220v ac110v dc24v
	控制信号	电信号：0 ~ 0ma 4 ~ 20ma 气信号：0.02 ~ 0.1 mpa
	控制气源	洁净、干燥压缩空气
	工作温度	-20 ~ +90

气动执行器主要部件材料

零件名称	缸体	端盖	活塞	轴	o型圈	指示轴
qw系列	铝合金型材	压铸铝合金	压铸铝	钢	nbr	abc
at系列	(硬质阳极氧化)	(环氧树脂喷涂)		(镀镍磷合金)		