

# 广东亚图生产密闭门、密闭防潮门、防火密闭门国标资质，质优价廉

产品名称	广东亚图生产密闭门、密闭防潮门、防火密闭门 国标资质，质优价廉
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/樘
规格参数	品牌:亚图安防 型号:MBM1024 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

## 产品详情

广东亚图生产密闭门、密闭防潮门、防火密闭门国标资质，质优价廉

密闭门是一种能增加气密性的门。

密闭门的材料有不锈钢材质、钢质的。关键部件是密封装置。

"QKB气囊式快速密闭"是用来火灾抢险、临时封堵局部瓦斯积存或超限，控制局部高温火点的快速封堵技术装备。该气囊式快速密闭属于国内首创(已获专利，专利号ZL 97 2 00747.4)，对提高矿井的抗灾能力，减少矿井因火灾造成的重大经济损失及人员伤亡具有重大的现实意义。该产品采用抗静电阻燃橡胶材料加工制成，具有重量轻、携带方便、操作简单、施工速度快的特点。

### 结构

- 1、密闭门的门扇是由平钢板、井字筋板和圈梁等部件组合焊接而成的。
- 2、密闭门的门框是由槽钢和工字钢组合而成的框架结构。
- 3、密闭门的拉紧装置采用的是楔形滑块。
- 4、密闭门的门枢依靠滚动轴承作为支撑。

### 主要特点

- 1、操作简单，救护队员容易掌握，可用高压氮气瓶充气，也可用皮老虎人工充气;

- 2、重量轻，便于携带;解决了传统密闭材料运输困难，耗时耗工问题;
- 3、施工速度快，一般只需5-7分钟，

快只需4分钟，即可完成临时封闭;

- 4、封堵效果好，漏风率低，气囊气密性好，可保持24h以上不泄露;
- 5、适用范围广，可在不同断面形状、不同支架形式的巷道中使用，具有通用性，可大可小;
- 6、救护队员平时可在井下任何巷道进行实践训练;
- 7、气囊密闭具有骨架支撑及封堵作用，不需要临时支护;
- 8、气囊密闭还可当作临时风门使用，进行临时调风。
- 9、气囊密闭可以反复使用，可节省大量木材

防爆密闭门的技术参数：

- 1、门扇：厚度120MM采用碳钢结构，扇内采用镀锌方钢龙骨加强，填充物为岩棉。采用4.0的优质钢板，外观美观牢固。
- 2、门框：厚度200MM，采用4.0冷轧钢板折弯加工而成。
- 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，美国进口机械密码锁一把，配镀铍手套一只。(其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求。)圆形手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用。再配置美国进口机械密码锁，该锁经过国际UL认证。
- 4、锁点:门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。内有“yt”联动机构，有防电弧、防撬、防火等功能。
- 5、合页:我司采用特制的防爆重型加强铰链,保证了较重门体的承载，并且有十分灵活的开关性能。
- 6、重量：我公司的门重量为500斤/平方。
- 7、的防爆密闭门：可抗12级以上台风冲击，特殊处理表面可长时间耐腐蚀。四周加强的密封胶条，密封性好。

防潮密闭门窗防护门窗阀门通风设备等密闭门;防护密闭门窗;其他种类门窗盖板;防爆波悬板活门;防潮门;防火门;通风设备;双扇密闭门;封堵盖板;钢结构砼密闭门;活置式门槛密闭门.

同时，我公司具有人防设备安装队，可以保障人防工程保质快速的推进。