

不锈钢保温气动薄型球阀BQ672F-16PDN40

产品名称	不锈钢保温气动薄型球阀BQ672F-16PDN40
公司名称	上海亚泽气动阀门成套有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BQ672F-16PDN40 品牌:亚泽 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号12幢104室
联系电话	86 021 36326827 13918228366

产品详情

型号	BQ672F-16P DN40	品牌	亚泽
材质	不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	浮动球球阀	公称通径	40 (mm)
适用介质	蒸汽	压力环境	16
工作温度	180、250	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	执行器	用途	锁闭
类型(通道位置)	二通式	作用对象	泵

特点及用途薄型气动球阀阀体是吸收意大利技术并经国产化设计而发展出来的新型超短法兰距球阀。它采用高平台设计，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定可靠等优点。

执行标准

设计制造 gb12237

结构长度 gb12221

法兰尺寸 gb9113

试验检验 gb13927

阀门性能规范

公称通径dn (mm)	15-150
---------------	--------

公称压力pn(mpa)		1.6	2.5
公称压力p s(mpa)	强度试验	2.4	3.75
	密封试验	1.76	2.75
适用温度	-28 - 250		
适用介质	水、蒸汽、油品、硝酸类		

阀体主要零件材料

材料材料代号		c	p	r
主要 零件	阀体	wcb	zg1cr 18ni 9ti	zg0cr 18ni 12mo2ti
	球体	wcb	zg1cr 18ni 9ti	zg0cr 18ni 12mo2ti
	阀杆	2cr13	1cr 18ni 9ti	0cr 18ni 12mo2ti
	密封圈	增强聚四氟乙烯 对位聚苯		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		

气动执行器主要技术参数

气动执行器	型号	qw系列、at系列
	气源压力	0.4 ~ 0.8 mpa
	最大回转角度	90° ~ 92°
	回信器	ac220v ac110v dc24v
	控制信号	电信号：0 ~ 0ma 4 ~ 20ma 气信号：0.02 ~ 0.1 mpa
	控制气源	洁净、干燥压缩空气
	工作温度	-20 ~ +90

气动执行器主要部件材料

零件名称	缸体	端盖	活塞	轴	o型圈	指示轴
qw系列	铝合金型材	压铸铝合金	压铸铝	钢	nbr	abc
at系列	(硬质阳极氧化)	(环氧树脂喷涂)		(镀镍磷合金)		

主要外型连接尺寸q6 (4、7) 2f

公称通径dn(mm)	尺寸(mm)							
	l	d	d1	d2	d	b	f	z-md
15	35	95	65	45	15	14	2	4-m12
20	38	105	75	55	19	14		4-m12
25	42	115	85	65	23.5	14		4-m12
32	50	135	100	78	30	16	3	4-m16
40	60	145	110	85	36	16		4-m16

50	70	160	125	100	45	16	4-m16
65	95	180	145	120	58	18	4/8-m16
80	118	195	160	135	67/76	20	8-m16
100	140	215	180	155	76/92	20	8-m16
125	175	245	210	185	100	22	8-m16
150	210	280	240	210	125	24	8-m16