

周口远东电缆销售交联电缆厂家直销处

产品名称	周口远东电缆销售交联电缆厂家直销处
公司名称	新远东电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇范兴路209号
联系电话	0510-1111111 15652176616

产品详情

远东交联电缆新工艺

一种化学交联、辐照交联功能母粒子的应用方法

采用聚乙烯电缆用交联功能母粒子，可在普通聚乙烯电缆料粒子中加入少量本功能母粒子，挤出的电缆即可成为交联电缆。

电缆交联功能母粒子分为三种：化学交联功能、电子束辐照交联功能、紫外光辐照交联功能。

1、化学交联电缆用交联功能母粒子，型号：DH-125Y，

DH-125Y化学交联功能母粒子外观为无色LLDPE塑胶粒子。电线电缆厂只需采购市场上通用的LLDPE聚乙烯普通塑胶粒子，如LLDPE 7042等等。在25公斤LLDPE7042塑胶粒子中加入1公斤DH-125Y功能母粒子，用手工翻动均匀后，直接投入放电缆电线的挤出机，挤出电缆，即制成了交联电线电缆。本功能母粒子可生产35KV及以下的交联电线电缆。

2、电子束辐照交联电缆用交联功能母粒子，型号：DH-125DF

DH-125DF电子束辐照交联功能母粒子外观为无色LLDPE塑胶粒子。7042塑胶粒子中加入1公斤DH-125DF功能母粒子，用手翻动均匀后，直接投入放电缆电线的挤出机，挤出电缆，经电子束辐照即制成了交联电线电缆。本功能母粒子可生产环境长期工作温度在125 的交联电线电缆。

3、紫外光辐照交联电缆用交联功能母粒子，型号：DH-125ZF，

DH-125ZF紫外光辐照交联功能母粒子外观为无色LLDPE塑胶粒子。7042塑胶粒子中加入1公斤DH-125ZF功能母粒子，用手翻动均匀后，直接投入放电缆电线的挤出机，挤出电缆，经紫外光辐照即制成了交联电线电缆。本功能母粒子可生产长期工作环境温度在125 的交联电线电缆。