

# 甲醛检测仪 洪宇 洪宇 甲醛分析仪

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 甲醛检测仪 洪宇 洪宇 甲醛分析仪               |
| 公司名称 | 徐州市洪宇矿山设备制造厂                    |
| 价格   | 2200.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:洪宇<br>型号:洪宇<br>类型:甲醛分析仪      |
| 公司地址 | 中国 江苏 徐州市鼓楼区<br>徐州市鼓楼区朱庄工业园内    |
| 联系电话 | 86 0156 13905204761 13852144540 |

## 产品详情

|      |                          |      |  |
|------|--------------------------|------|--|
| 品牌   | 洪宇                       | 型号   | 洪宇   |
| 类型   | 甲醛分析仪                    | 测试范围 | 0 ~ 0.4 ppm(TAB No.008)<br>0 ~ 1.0 ppm(TAB No.009) |
| 测量时间 | 30分钟(1800秒)<br>15钟(900秒) | 电源电压 | 220 ( V\HZ )                                       |
| 适用范围 | 大气中的甲醛                   |      |  |

仪器特点：1、多功能：可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体 2、时间、温湿度显示：为了适应室内环境监测的需要，该仪器可现场显示采样的日期时间及温度、湿度情况，并可随检测结果一同打印出来

3、自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观，采样结束时自动停止工作；4、分路控制：本仪器采用了6电机、6泵、大流量、独立气路结构，在采样过程中，各采样流量互不干扰，可以根据实际需要选择6路同时工作或者任意各气路同时工作；

5、数据调整：可根据检测的需要调整机器出具不同的检测结果，并自我对机器进行数据校准

6、独立、轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便，内置采样器，无须在另外购置气体采样器；

7、美观：彩色pc面膜面板，触摸按键，美观精致；8、流量调节：六个气泵可以分别调节流量；

技术指标 1、测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc 2、测量范围：甲醛（0.02 ~ 1.6mg / m<sup>3</sup>）  
苯（0.05 ~ 4mg / m<sup>3</sup>） 氨（0.05 ~ 3mg / m<sup>3</sup>） 甲苯（0.05 ~ 4mg / m<sup>3</sup>） 二甲苯（0.05 ~ 4mg / m<sup>3</sup>）  
tvoc（0.05 ~ 4mg / m<sup>3</sup>） 3、流量范围：流量6x2.5升 / 分； 4、准确度：±6%读数

5、流量稳定性：>95% 6、定时控制：0—99分钟 7、功率：6x6瓦 8、电源：220v交流电 主要特点

1、主机尺寸：500 × 290 × 210（mm） 2、重量：7kg 3、温度、湿度现场显示功能（可选）

4、定时自动控制 5、蓝色背景灯，便于阴暗天气使用 6、可同时检测6种气体

附件：吸收瓶，附件，电源线，说明书。 测量对象：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc

电源电压：220（v） 重量：7（kg）