

# 空气检测仪 洪宇

产品名称	空气检测仪 洪宇
公司名称	徐州市洪宇矿山设备制造厂
价格	600.00/台
规格参数	品牌:洪宇 型号:HY-4F 测量范围:0.01~2.0mg/m <sup>3</sup>
公司地址	中国 江苏 徐州市鼓楼区 徐州市鼓楼区朱庄工业园内
联系电话	86 0156 13905204761 13852144540

## 产品详情

品牌	洪宇	型号	HY-4F
测量范围	0.01~2.0mg/m <sup>3</sup>	测量对象	甲醛、苯、氨、TVOC
测量精度	: ±10%读数,甲醛测量精度 5%.	流量范围	流量4X2.5 (L/min)
功率	24 (w)	重量	5 (kg)
电源	220V		

仪器采用了微电脑控制系统，可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、tvoc四项污染指数，可同时检测4个项目。可广泛用于适用于监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室以及其他工作环境中的有害气体。

仪器具有以下特点：

**多功能：**可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、tvoc有害气体。

**流量稳定：**为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、tvoc等检测管有较大采样阻力的情况；

**自动控制：**可在0~99分钟内任意设定时间，可以设置十个时间段进行无人监守的情况下自动检测，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

**日期时间、温度指示：**面板上可以显示当前的日期及时间，显示采样环境的温度，可以直观地反映采样现场的环境状况。

**轻便：**本仪器体积小，重量轻，携带方便。

电源：接220v交流电。

采样支架：另外配有采样三脚架，方便调整采样高度（可选配件）。

## 技术指标

1.测试项目：甲醛、苯、氨、tvoc

2. 测量范围：

甲醛（0.01~2.0mg/m<sup>3</sup>）

苯（0.05~4mg/m<sup>3</sup>）

氨（0.05~ 3mg/m<sup>3</sup>）

tvoc（0.05~4mg/m<sup>3</sup>）

3. 流量范围：流量4x2.5升/分

4. 准确度：±10%读数,甲醛测量精度 5%.

5. 流量稳定性：>95%

6. 定时控制：0—99分钟

7. 功率：4\*6瓦

8. 电源：220v交流电