

空气检测仪 洪宇

产品名称	空气检测仪 洪宇
公司名称	徐州市洪宇矿山设备制造厂
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:洪宇 型号:HY-F5 测量范围:0.02~1.6mg/m3
公司地址	中国 江苏 徐州市鼓楼区 徐州市鼓楼区朱庄工业园内
联系电话	86 0156 13905204761 13852144540

产品详情

品牌	洪宇	型号	HY-F5
测量范围	0.02~1.6mg/m3	测量对象	甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC
测量精度	± 5%	流量范围	流量6X2.5 (L/min)
功率	36 (w)	尺寸	500 × 290 × 195 (mm)
重量	7 (kg)	电源	220V交流电

本产品是在前几代产品的基础上根据用户的反馈推出的改良型产品。与前几代相比本产品便于携带，操作更便捷，功能更全面等特点。本仪器可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc六项污染指数，可同时检测6个项目。可广泛用于环保、建筑、装修、监理等公司开展室内空气质量检测业务，也可用于科研院校的日常研究和教学活动。

本仪器采用了之直流电机、6泵、大流量、独立气路结构。在采样过程中，各采样流量互不干扰，流量稳定。

本仪器具有以下特点：

多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体。

流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力电子流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样阻力的情况；

自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

温度、湿度指示：面板上可以指示采样环境的温度、湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况。（

选装配件)

采用国际领先的分光技术，主要部件采用进口。使本机的性能和使用寿命有一定的保证。

自动打印检测结果，(温度、湿度、甲醛、时间、)(可选)

轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。

电源：接220v交流电，强电、弱电分别独立控制。

包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

技术指标

1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc

2. 测量范围：

甲醛 (0.02~1.6mg/m³)

苯 (0.05~4mg/m³)

氨 (0.05~3mg/m³)

甲苯 (0.05~4mg/m³)

二甲苯 (0.05~4mg/m³)

tvoc (0.05~4mg/m³)

3. 流量范围：流量6x2.5升/分；

4. 准确度：±5%读数

5. 流量稳定性：>95%

6. 定时控制：0—99分钟

7. 功率：6x6瓦

8. 电源：220v交流电

主要特点

1. 主机尺寸：500 × 290 × 195(mm)

2. 重量：7kg

3. 温度、湿度现场显示功能(可选)

4. 定时自动控制

