

甲醛检测仪器、空气检测仪、精测六合一室内空气质量检测仪

产品名称	甲醛检测仪器、空气检测仪、精测六合一室内空气质量检测仪
公司名称	徐州市洪宇矿山设备制造厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:洪宇 型号:TT96Z 测量范围: (0.02~1.2mg/m ³)
公司地址	中国 江苏 徐州市鼓楼区 徐州市鼓楼区朱庄工业园内
联系电话	86 0156 13905204761 13852144540

产品详情

品牌	洪宇	型号	TT96Z
测量范围	(0.02~1.2mg/m ³)	测量对象	甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC
测量精度	± 8%读数	流量范围	流量6X2.5 (L/min)
功率	6X6 (w)	尺寸	500 × 290 × 210 (mm)
重量	8 (kg)	电源	220V交流电

仪器类型：分光光度数显打印型（中文版）

本产品是在前几代产品的基础上根据用户的所馈推出的改良产品。与前几代相比本产品便于携带，微电脑控制，操作更便捷，功能更全面等特点。本仪器可检测室内空气的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc六项污染指数，可同时检测6个项目。可广泛用于环保、建筑、装修、监理等公司开展室内空气质量检测业务，也可用于科研院校的的日常研究和教学活动。

仪器特点：

- 1、多功能：可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体
- 2、时间、温湿度显示：为了适应室内环境监测的需要，该仪器可现场显示采样的日期时间及温度、湿度情况，并可随检测结果一同打印出来
- 3、自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观，采样结束时自动停止工作；
- 4、分路控制：本仪器采用了6电机、6泵、大流量、独立气路结构，在采样过程中，各采样流量互不干

扰，可以根据实际需要选择6路同时工作或者任意各气路同时工作；

5、数据调整：可根据检测的需要调整机器出具不同的检测结果，并自我对机器进行数据校准

6、独立、轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便，内置采样器，无须在另外购置气体采样器；

7、美观：彩色pc面膜面板，触摸按键，美观精致；

技术指标1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc2.

测量范围：甲醛（0.02~1.2mg/m³）苯（0.05~4mg/m³）氨（0.05~

3mg/m³）甲苯（0.05~4mg/m³）二甲苯（0.05~4mg/m³）tvoc（0.05~4mg/m³）3.

流量范围：流量6x2.5升/分；4. 准确度：±8%读数5. 流量稳定性：>95%6. 定时控制：0—99分钟7.

功率：6x6瓦8. 电源：220v交流电主要特点1. 主机尺寸：500×290×210(mm)2. 重量：8kg3.

温度、湿度现场显示功能（可选）4. 定时自动控制5. 蓝色背景灯，便于阴暗天气使用6. 可同时检测6种气

体附件：吸收瓶，附件，电源线，说明书。测量对象:甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc电源电压:220（

v）重量:8（kg）