

# 钛合金垫片风管密封条高温硅纤垫片3个厚防火不燃

产品名称	钛合金垫片风管密封条高温硅纤垫片3个厚防火不燃
公司名称	苏州百邦密封材料有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	品牌:品一 型号:PY300 产地:苏州
公司地址	苏州市常熟市古里镇淼泉吴庄村1幢
联系电话	15850803018

## 产品详情

钛合金垫片也叫硅钛合金橡胶板，风管法兰垫片，硅纤垫片。常规格厚度为3.0mm，也有2.0mm，2.5mm，4.0mm，5.0mm。

钛合金垫片由两层布三层胶经过特殊工艺，经过高温高压定型而成。产品具有耐高温、耐老化、高强度，防火A级不燃，密封防震等作用。

### 硅钛合金不燃高温防火专用密封垫片技术要求

- 1，硅钛合金垫片需满足GB8624-2012A级材料相关要求，垫片中不应含有石棉及其它有害成分。
- 2，硅钛合金垫片应具有耐油性、耐酸碱腐蚀性、耐潮湿性，并具有良好的弹性，保证风道的密封性能，降低漏风率。
- 3，硅钛合金垫片的工作温度应满足250 /1h的耐温要求和工作温度应满足280 /0.5h的耐温要求。
- 4，硅钛合金垫片表面应无粘性，易切割成型，表面平滑，厚度均匀。
- 5，硅钛合金垫片柔软性：弯曲半径不大于20倍垫片厚度，弯曲时无裂纹。
- 6，硅钛合金不燃高温防火专用型密封垫片，厚度3mm,使用年限应不小于15年。
- 7，应具有权威部门出具的耐高温型式试验报告。
- 8，其它性能参数应符合如下要求：

蒸汽密封：温度普通风管70、地下车站排烟风管250、地面车站排烟风管280，压力3.0mPa,无击穿

