

GSB-2C/20 液压摆臂式下料机(Swing Arm Cutting Machine)

产品名称	GSB-2C/20 液压摆臂式下料机(Swing Arm Cutting Machine)
公司名称	盐城市格瑞特机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:摇臂裁断机 品牌:格瑞特
公司地址	盐城市盐都区大冈镇凤凰路8号 (N)
联系电话	0515-88803999 13962062659

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	摇臂裁断机
品牌	格瑞特	型号	GSB-2C/20
主电机功率	1.5 (kw)	裁断力	20 (T)
上速度	0.10 (mm/s)	下速度	0.10 (mm/s)
裁断面积	350*550 (mm2)	工作台尺寸	1000*500 (mm)
上压板至工作台距离	150 (mm)	冲程调节范围	75

gsb-2c/20液压摆臂式下料机

一、用途：用于工业上利用刀模裁断软塑料板材、皮革、纤维、棉纺织品、硬纸或其它类似材料。

二、特点：

- 1、摇臂可自由摇动，操作视线极佳，特别适用对真皮的下料裁断；
- 2、须双手按钮才进行裁断，安全性高；3、立柱设有自动供油润滑系统，减少磨损，延长使用寿命；4、采用电子延时电路控制冲程下限位置，精度高，利用手轮调节摆臂距工作台高度，简单，可靠，方便；
- 5、机器符合出口欧盟ce标准；

三、主要技术参数：

型号	gsb-2c/20
最大冲裁力	20t

max cutting force	
摆臂宽度	350 × 550mm
swign arm width	
冲程调节范围	5-75mm
stroke	
冲裁速度	0.10m/s
cutting speed	
上下工作台面使用距离	65-150mm
distance between press board and worktable	
下工作台面尺寸	1000 × 500mm
worktable size	
电机功率	1.5kw
motor power	
可提供电压	3x440/415/400/380 /220v, 50/60 hz
electric supply voltage	single phase 240v/220v, 50/60 hz
海运包装尺寸	1150x1150x1700mm
packing size	
重量	1000kg
weight	

四、主要配置：

油泵：山西榆次(最好的泵)

电磁阀：台湾全懋原装进口

五、包装：防尘袋(国内)，木箱(出口)

随机配送白色pp冲切板，工具和配件。

六、售后服务：保修壹年,终身服务，服务24小时到位