

60T精密四柱液压平面下料机(油温不升高)

产品名称	60T精密四柱液压平面下料机(油温不升高)
公司名称	盐城市格瑞特机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:四柱裁断机 品牌:格瑞特 型号:XCLP3-60T
公司地址	盐城市盐都区大冈镇凤凰路8号(N)
联系电话	0515-88803999 13962062659

产品详情

类型	四柱裁断机	品牌	格瑞特
型号	XCLP3-60T	主电机功率	5.5 (kw)
裁断力	60 (T)	裁断面积	1600*900 (mm ²)
工作台尺寸	1600*900 (mm)	上压板至工作台距离	200 (mm)
冲程调节范围	150		

xclp3-60t 自动平衡精密四柱液压平面下料机 (裁断机, 模切机)

一、用途与特点:

- 1、本机广泛适用于各种行业成型刀模对各类非金属材料的下料工作。
- 2、双油缸, 精密四柱双曲柄连杆平衡结构, 保证每个裁断位置的裁断深度相同。
- 3、特有设定构造, 配合裁断刀及裁断深度设定, 使冲程调节简单、准确。
- 4、裁断压板接触裁刀时自动慢切, 使裁断物料最上层与最下层之间没有尺寸误差。
- 5、所有滑动部位采用中央供油自动润滑系统, 保证了机器的使用寿命和精度。
- 6、机器符合出口欧盟ce安全标准要求。
- 7、机器采用储油罐系统, 保证油温不升高, 机器可长时间连续工作。

(自动平衡精密四柱机器结构图)

二、主要技术参数：

型号model	xclp3-60
最大裁断力maxcuttingforce	60t
上压板至工作台距离distancefromupperpressboardtoworktable	50-200mm
裁断区域cuttingarea	1600 × 900mm 1400 × 900mm
主电机功率mainmotorpower (如出口, 可按国别定制电机)	5.5kw
机器重量(约) machineweight(approximate)	4200kg 3800kg

三、机器主要配置:

型号	xclp3手动送料系列下料机
接触器热继电器	台湾士林
时间继电器行程开关中间继电器	日本欧姆龙
冲裁按钮	台湾天得
油泵	永灵(出口配齿轮泵)
电磁阀	台湾全懋原装进口
马达	上海德东

四、备注：1.特殊规格可定制（有效工作台尺寸，特殊行程）；

2.可选装自动送料系统（单边或双边自动送料）；

五、包装：防尘袋(国内)，木箱(出口) 随机配送pp冲切板，手动拉板，工具和配件；

六、售后服务：在正常使用范围内保修壹年,终身跟踪服务，服务24小时到位。