

# 河北不锈钢AY型离心油泵生产厂 强盛泵业地址

产品名称	河北不锈钢AY型离心油泵生产厂 强盛泵业地址
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

## 产品详情

不锈钢AY型离心油泵生产厂由于使用环境都比较苛刻,尤其在石化、矿山、油厂、染料、制药等行业中,更显优势。更突出的是,它还具有噪音低的特点,这一点也不是所有泵阀产品都能做到的。不锈钢AY型离心油泵生产厂抗粘性是非常好的,因为该板多选用高分子量聚乙烯材质,该材质抗粘性很好,抗粘附能力与PTFE相当,因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。该泵一般都在矿山、污水处理、市政排污、石油化工等行业中更突出。

不锈钢AY型离心油泵生产厂的一些注意的几点:

柱塞对于不供油位1转动的角度越大,则柱塞上端面到打开柱塞套回油孔的斜边距离也越大,供油量也就越大,若柱塞转动的角度较小,则断油开始较早,供油量也较小。当柴油机停车时必须断油,为此,可将柱塞上的纵向槽转到正对着柱塞套上回油孔。此时,在整个柱塞行程中,柱塞套内的燃油一直通过纵向槽、回油孔流回油道,没有压油过程,故供油量等于零。当柱塞转动时,利用改变供油量终点的时刻来调节供油量,这种方法称为供油终点调节法。

合理使用油泵有利于齿轮维修保养。齿轮油的使用寿命较长,如使用单级油,在换季维护时换用不同的粘度标号。放出的旧油如不到换油期限,可在再次换油时加车使用。旧油应妥善保管,严防水分、机械杂质和废油污染。不锈钢AY型离心油泵生产厂适时换油。应按规定换油指标换用新油,无油质分析手段时,可按规定期限换油。汽车制造厂推荐的换油期为30000-48000km。换油时,应趁热放出旧油,并将齿轮和齿轮箱清洗干净后方可加入新油。加油时,应防止水分和杂质混入。