

橡胶同步带 聚氨酯同步带 加厚/加红胶/加蓝胶/加绿胶

产品名称	橡胶同步带 聚氨酯同步带 加厚/加红胶/加蓝胶/加绿胶
公司名称	扬州市金鹏工业皮带厂
价格	10.00/条
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 型号:各种
公司地址	中国 江苏 扬州市 江都市嘶马镇
联系电话	86 0514 86457125 13358137458

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
型号	各种	传动带类型	同步带
材质	橡胶	带宽	500 (mm)
节周长	各种 (mm)	齿数	各种
适用对象	砂光机、输送机、喷码机 、包装机械、食品机械		

电缆牵引机皮带规格							
6 × 1408 × 80	10 × 12712 × 10	15 × 7515 × 1	16 × 10016 ×	18 × 15020 ×	20 × 9020 × 1	20 × 16020 ×	25 × 90(中间带凹槽)25 × 100(中间带凹槽)27 × 90(中间带凹槽)
10 × 7510 × 8	12712 × 1501	0015 × 12016	11016 × 1501	6020 × 7020	0020 × 11020	18516 × 115	
010 × 100	3 × 11013 × 1 60	× 8016 × 90	8 × 12018 × 1 25	× 8020 × 85	× 12020 × 15 3		

以上规格长度不限，按用户要求生产。 尼龙胶带、轻型输送带规格及用途表

品种系列	总厚度(m m)	骨架材料			温度范围()	生产宽度(mm)	主要用途及文字说明
		材	层质数				
尼龙片基传动带	1.5	尼龙基片	1	0-100	0-800	双面橡胶传动带。金属加工机械传动、织机、汽流纺纱机、拉丝机、粗纱机、清棉机、印染燥烘机、绕线机、电子计算机的附属机械、木工机械等轻负荷传动。风扇泵等多种机械传动，各种假捻机切向传动精纺机、梳毛机、倍捻机、络筒机并条机造纸机械、木工机械等中负荷传动。捻丝机切向传动，精	

	2.0		1	0-100	0-800	纺机，给棉机、开清棉机、卷纸机、制袋机、发电机组、鼓风机、冷冻机、粉尘传动等重负荷传动。	
	2.5		1	0-100			
	3.0		1	0-100			
	3.5		1	0-100			
	4.0		1	0-100			
	5.0		2	0-100			
	4.5		1	-5-100			0-400
	6.0		2	-5-100			
	4.0		1	0-100			0-400
	5.0		2	0-100			
轻型输送带	0.5		1	-10-130			0-3000
	1.0		1	-10-130			
	1.5		2	-10-130			
	2.0		2	-10-130	0-3000		
	2.5		3	-10-130			
	3.0		3	-10-130			
	3.5		4	-10-130	0-3000		
	4.0		4	-10-130			
	5.0		5	-10-130			
6.0		5-6	-10-130				

技术标准：1：胶带在截面内拉内不少于60kg

f/平方厘米条件下伸长量不大于1%。2：压缩胶层：扯断强度不大于120kg f/平方厘米。3：阿克隆磨耗量小于0.4立方厘米/1.61km⁴；硬度：邵尔a型60度~65度。5：强力层附着强度不小于4.5kg f/平方厘米6：胶带在不小于1.5米/秒的条件下使用寿命 5000小时。7：胶带在自然状态下外观平整光滑。8：线绳结构，切边处理。

电缆牵引机皮带规格							
6 × 1408 × 80	10 × 12712 × 107510 × 8010 × 100	15 × 7515 × 10015 × 12016 × 8016 × 90	16 × 10016 × 11016 × 15018 × 12018 × 18 × 125	18 × 15020 × 6020 × 7020 × 8020 × 85	20 × 9020 × 10020 × 11020 × 12020 × 153	20 × 16020 × 18516 × 115	25 × 90(中间带凹槽)25 × 100(中间带凹槽)27 × 90(中间带凹槽)

以上规格长度不限，按用户要求生产。尼龙胶带、轻型输送带规格及用途表

品种系列	总厚度(m)	骨架材料			温度范围()	生产宽度(mm)	主要用途及文字说明
		材	层质数				
尼龙片基传动带	1.5	尼龙片基	1	0-100	0-800	双面橡胶传动带。金属加工机械传动、织机、汽流纺纱机、拉丝机、粗纱机、清棉机、印染燥烘机、绕线机、电子计算机的附属机械、木工机械等轻负荷传动。风扇泵等多种机械传动，各种假捻机切向传动精纺机、梳毛机、倍捻机、络筒机并条机造纸机械、木工机械等中负荷传动。捻丝机切向传动，精	

	2.0		1	0-100		纺机，给棉机、开清棉机、卷纸机、制袋机、发电机组、鼓风机、冷冻机、粉尘传动等重负荷传动。
	2.5		1	0-100		
	3.0		1	0-100	0-800	
	3.5		1	0-100		
	4.0		1	0-100		
	5.0		2	0-100		
	4.5		1	-5-100	0-400	
	6.0		2	-5-100		
	4.0		1	0-100	0-400	
	5.0		2	0-100		
轻型输送带	0.5		1	-10-130	0-3000	
	1.0		1	-10-130		
	1.5		2	-10-130		
	2.0		2	-10-130		
	2.5		3	-10-130	0-3000	
	3.0		3	-10-130		
	3.5		4	-10-130		
	4.0		4	-10-130		
	5.0		5	-10-130	0-3000	
	6.0		5-6	-10-130		

技术标准：1：胶带在截面内拉内不少于60kg

f/平方厘米条件下伸长量不大于1%%。2：压缩胶层：扯断强度不大于120kg f/平方厘米。3：阿克隆磨耗量小于0.4立方厘米/1.61km4：硬度：邵尔a型60度~65度。5：强力层附着强度不小于4.5kg f/平方厘米6：胶带在不小于1.5米 / 秒的条件下使用寿命 5000小时。7：胶带在自然状态下外观平整光滑。8：线绳结构，切边处理。