

中效空气过滤器、中效过滤器

产品名称	中效空气过滤器、中效过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

主要用途：中效过滤器是家用中央空调和舒适度集中化自然通风的主过滤装置，空调净化系统软件二级预过滤装置。普遍用以加工厂净化车间、库房、办公楼、大型商场、酒店餐厅、院校、医院门诊等，是工业化和民用型排风系统中使用量较大的商品。

1、构造样式：中效过滤器一般分成中效过滤器袋式过滤器、中效过滤器平板式过滤装置，中效过滤器组合型过滤装置。（更为常见的便是中效过滤器给袋）

2、边框：铝合金型材 21mm、25mm、46mm厚

3、过滤材料：熔喷极细人造纤维无纺布过滤材料，“V”型除尘布袋构造或玻璃纤维过滤材料

4、框边：热镀锌框边条 铝合金型材装饰条

5、特性：因为迎风面大，容尘量大、风力低，被觉得是现阶段最好是的的中效过滤器构造。其与众不同的给袋构造，保证气旋平衡的填满全部包装袋，能够避免包装袋中间过度拥堵或出现漏水，那样减少了摩擦阻力并使容尘量做到较大，起加固作用的铁丝，能够避免过滤装置在偏差的办公环境下形变或滑脱外框；且拆换简单，节约能源，质优价廉，通用性特性好，备受众多客户钟爱。

6、过滤效率：中效过滤器给袋空气过滤网的过滤效率为（比色法）：F5、F6、F7、F8、F9

7、拆换周期时间：依据企业十几年的售后服务维护保养工作经验，提议每六个月拆换一次，顾客也可依据具体情况追究其拆换时间。

8、摩擦阻力：中效过滤器F5-F6的初摩擦阻力60-80Pa，终压力位250-300Pa；中效过滤器F7-F9的初摩擦阻力为100-130Pa，终摩擦阻力为300-400Pa当中效过滤器的终摩擦阻力抵达零界点的情况下就务必要拆换中效过滤器了

9、排风量：中效过滤器的排风量是和中效过滤器的过滤总面积和风力有关系的

注：可依据客户满意度订制不一样规格型号的过滤装置；中效过滤器边框薄厚可选21mm,25mm,袋长300-600可选。

注：可依据客户满意度订制不一样规格型号的中效过滤器平板式过滤装置。