

单组分聚氨酯密封胶,聚氨酯嵌缝胶单组分,单组分聚氨酯结构胶产品规格

产品名称	单组分聚氨酯密封胶,聚氨酯嵌缝胶单组分,单组分聚氨酯结构胶产品规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	11.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

单组分聚氨酯密封胶产品特性：

止水效果好具有橡胶的弹性。在20 温度下，理论寿命较长，膨胀率大于等于300%。

施工便捷：

单组份、膏状物。止水胶可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结。

科技适用：

止水胶具有良好的耐化学品性能可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质较好；可用于饮用水工程，安全产品性价比较好：止水胶性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

单组份聚氨酯密封胶是一种建筑防水工程常用的密封材料，一般是以铝箔纸单支包装，然后装箱，一支胶的重量大约是750g，约600ML，每箱装20支。单组份聚氨酯密封胶形态程膏状，施工时用专用胶枪挤出即可，聚氨酯胶有较好的凝固性，打完胶后不易下垂，能够保持住原有形态。

聚氨酯密封胶主要是应用在土木建筑、交通运输行业，包括飞机跑道、地铁防水都有用到，而且聚氨酯胶可以做成黑、白、灰三种颜色，白色的聚氨酯胶在家庭防水也应用十分广泛。这是因为聚氨酯胶有着强大的粘结性，对金属、混凝土、陶瓷、玻璃等都能很好的粘结，而且聚氨酯胶韧性和拉伸性能优良，长度可拉伸3-4倍都不会出现断裂。聚氨酯胶耐候性能优良，如果不是长期在光照条件下，可大约维持30-50年后胶体不易开裂、脱落现象。

单组份聚氨酯密封胶是一种湿气固化型密封胶，制作工艺中所使用的原材料决定着它性能的差异，一般是聚酯型低聚物多元醇和聚醚型低聚物多元醇两种。聚酯型低聚物多元醇密封胶的黏性较强，力学性能良好，但是不耐水，遇水或者空气潮湿情况下容易水解。聚醚型低聚物多元醇密封胶粘度稍微要低一些，但是工艺性能良好，结构稳定，耐水性良好，而且具有耐低温性能。

末尾再讲一下单组份聚氨酯密封胶的施工。首先，在使用前要除去涂胶部位的脏物，以免影响粘结效果。可用鼓风机吹干净或者用水枪冲洗，需注意的是如果用水枪冲洗一定要等水干后在涂胶，尽量不要带水作业，以免影响施工效果。然后就是打胶了，一般我们是使用专用的打胶胶枪，将胶装入胶枪，安好胶嘴即可打胶。这一步应注意需要根据缝隙的大小切胶嘴开口，确保打出胶条的粗细合适。打完胶后注意保持干燥，直到密封胶全部硬化为止（约3-5天），此期间避免与水接触。

好了以上资料仅供参考，如有疑问请来电咨询！！！！