

梯形背贴式橡胶止水带规格与价格

产品名称	梯形背贴式橡胶止水带规格与价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	标准:国标 硬度:60邵尔 拉伸强度:10Mpa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

梯形背贴式橡胶止水带规格

梯形背贴式橡胶止水带常用规格：280× 30×8至10、300× 30×8至10、400× 40×8至12、430× 30×10至12、450× 40×14、300× 40×8至10。梯形背贴式橡胶止水带从材料选择来区分可分为梯形背贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。梯形背贴式橡胶止水带从结构形式上可分为止水带和EP型止水带两种。

梯形背贴式橡胶止水带生产加工：

公司研制生产的梯形背贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，梯形背贴式橡胶止水带是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，梯形背贴式橡胶止水带具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

梯形背贴式橡胶止水带粘贴办法：

- 1.采用PB-50胶,将梯形背贴式橡胶止水带粘贴在伸缩缝两侧的水泥灌浆料面上。
- 2.梯形背贴式橡胶止水带粘贴完成,达到规范强度后。用镀锌钢板压带锚定牢固。压带镀锌钢板规格为宽60mm×厚8mm,沿伸缩缝通长铺设;垫块镀锌钢筋规格为 30×长40mm;压块镀锌钢板规格为宽40mm×厚12mm×长120mm。
- 3.锚栓锚定完成,经监理工程师验收合格后,在镀锌钢件表面涂刷环氧酶沥青保护,并在垫块钢筋和压带钢板之间的空隙内填充砂浆。
- 4.在伸缩缝位置支设木板,将凿除的找坡混凝土补齐。

侧墙伸缩缝梯形背贴式橡胶止水带位置处理与底板相同。

本工程止水带维修完成后,使用至今未发生渗漏水情况,使用情况良好。

根据我们的工程实践,储水池施工中重要的就是伸缩缝止水带的施工,因为如果施工中梯形背贴式橡胶止水带处理不好,维修起来非常困难。本施工方法较好的解决了此类问题,希望通过本篇施工总结,能给类似工程施工提供一些帮助。

梯形背贴式橡胶止水带作用与原理

梯形背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是地解决以上种种问题的手段。

梯形背贴式橡胶止水带价格参考标准

梯形背贴式橡胶止水带会涨价的,想要购买国标梯形背贴式橡胶止水带客户需要注意了,由于受到环保大形势的影响,近期各种原材料价格持续走高,作为梯形背贴式橡胶止水带的原材料,相信梯形背贴式橡胶止水带的价格近期会大幅调整。现在需要购买梯形背贴式橡胶止水带的客户,现在赶快联系买家,确认订货价格,这样就能确保利润不受影响。