

电厂化工厂耐酸碱防腐漆 氯磺化聚乙烯漆

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电厂化工厂耐酸碱防腐漆 氯磺化聚乙烯漆 |
| 公司名称 | 山东钢山特种涂料有限公司 |
| 价格 | 14.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁高新区火炬路23号 |
| 联系电话 | 13791779760 |

产品详情

氯磺化聚乙烯防腐涂料（单）

组成：由改性树脂及氯磺化聚乙烯、颜料、助剂、单组份各色面漆。

特性：

- 1、 光泽度高，表面光滑美观、具有优越的附着性、硬度及耐磨性。
- 2、 耐候性特佳，经久不变色，不失光。
- 3、 耐药品性非常优良，不宜受酸、碱。油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀。

粘度：（涂-4） 25 ± 1 80-120

干燥时间：表干20min 实干24h

固含量： 58%

漆膜厚度：湿膜70—110um 干膜30—50um

稀释剂聚氨酯专用稀料：

使用底漆环氧、聚氨酯系列所有底漆，结构漆，二道浆、贮藏稳定性
12月涂装底漆涂、喷涂、静电喷涂。

使用说明：

- 1、 使用前应彻底搅拌均匀。
- 2、 被涂物表面上水分，油脂，灰尘等附着物应清除干净，
- 3、 使用时应使用专用稀释剂，以防气泡或针孔的发生。
- 4、 一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡，施工时应有效控制，配漆严禁与水、酸物质接触，以免影响产品质量及过早胶化。
- 5、 涂装方法：刷涂、喷涂、滚涂
- 6、 涂装时间：做少6小时，5天（25℃），湿膜25分钟。
- 7、 涂装器具用完后，应立即清洗，以免发生硬化胶固，适用器具报废。
- 8、 理论用量： 100g/m²
- 9、 备注：油漆实际涂布量以被涂物的形状大小，工作环境而改变，一般损伤因素；手刷为理论涂布量的1.4倍，喷涂为理论布量的1.7倍。

包装规格：20kg\桶