

力士乐油泵配液阀价格 无锡永兴砵泵配件

产品名称	力士乐油泵配液阀价格 无锡永兴砵泵配件
公司名称	无锡永兴砵泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

防腐蚀

- 1) 液压油不应该只防止在钢元件上生成锈蚀。还必须与非铁金属和合金兼容。有关钢和铜的防腐蚀属性在 ISO 15380 中描述并且必须遵守此标准。
- 2) 力士乐元件通常与 HLP 液压油或矿物油基防腐蚀油一起测试。因此，在将与环保液压油一起使用的元件运输和存储时，无需特殊防腐蚀措施或存储限制。

以上所描述的属性可以在合适的添加剂的帮助下改变。环保液压油不得包含重金属。依据现有知识状态，所有液压油（不考虑添加剂）可以使用所有习惯上的过滤材料在所有已知过滤等级（ $0.8\ \mu\text{m}$ ）过滤，同时未滤除有效添加剂。力士乐不规定任何特定添加剂系统。

环保液压油的清洁度等级的指示与矿物油相似，依照 ISO 4406 以三位数字代码的形式给出。这一数字代码将液压油中出现的颗粒的数目表示为定义的数量。此外，南昌力士乐油泵配液阀，杂质颗粒不得超过 $50\ \text{mg/kg}$ 的质量。

4. 通常，依据 ISO 4406 在操作过程中要保持符合 20/18/15 的清洁度等级或更高要求。特殊伺服阀要求至少 18/16/13 的更高清洁度等级。清洁度等级每降低一个等级意味着颗粒的量减半，因此清洁度也就更高。应该努力争取降低清洁度等级中的数字，并延长液压元件的使用寿命。具有清洁度要求的元件决定了整体系统所需要的清洁度。还请遵守表格 1 "符合 ISO 4406 的清洁度等级"和各种液压元件的各个数据表中的规格。

力士乐减压阀的减压阀是一种依靠介质本身的能量，将入口压力调节到所需出口压力，自动保持出口压力稳定的阀门，其性能如下：

- 1、调节压力范围：指减压阀的压力输出处在可调节的范围，要求在此范围内达到规定的精度，调节范围主要与调节弹簧的刚度有关。
- 2、压力特性：指流量恒定时输入压力波动引起的输出压力波动的特性，输出压力波动越小，力士乐油泵配液阀价格，减压阀的特性越好。输出压力须低于输入压力，力士乐油泵配液阀报价，其设定值不会随输入压力而显著变化。
- 3、流量特性：是指输入压力定时和输出压力随输出流量变化的可持续性，当流量变化时，输出压力变化越小越好。一般来说，输出压力越低，随输出流量的变化波动越小。

力士乐油泵配液阀价格-

无锡永兴泵配件由无锡永兴泵配件经营部提供。无锡永兴泵配件经营部是江苏无锡,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡永兴泵配件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡永兴泵配件更加美好的未来。