

# 抗静电移印硅胶 好上油不冒油移印胶

产品名称	抗静电移印硅胶 好上油不冒油移印胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	90.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 颜色:白色 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

抗静电移印硅胶 好上油不冒油移印胶特点：

- 1、上油落油效果好
- 2、胶质细腻、回弹力好，移印次数多，没有杂质，没有颗粒
- 3、移印图案清晰
- 4、粘度低、流动性好
- 5、无收缩性、好上油、移印图案清晰

抗静电移印硅胶 好上油不冒油移印胶技术参数：

型号	912#
颜色	红色/白色
粘度 (CS)	32000+3000/-5000
比重 (g/cm <sup>3</sup> )	1.08
硬度 (A°)	30 ± 2
抗拉伸强度 (mpa)	4.0+1/-0.3

抗撕裂强度 (kgf /cm <sup>2</sup> )	25+5/-2
伸长率(%)	410
线收缩率(%)	0.3
固化剂添加比例(%)	3-5%
操作时间( mins )	30
固化时间( hours )	4-8

\*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整

抗静电移印硅胶 好上油不冒油移印胶的分类：

- 1)按照性质分为：加成型移印硅胶、缩合型移印硅胶
- 2)按其用途分为：塑胶玩具用的移印硅胶、工艺礼品用的移印硅胶

根据地域的不同，移印硅胶的叫法也各不相同：有移印硅胶、移印胶、移印硅橡胶、移印矽利康、移印胶浆、矽胶等。

抗静电移印硅胶 好上油不冒油移印胶的操作：

- 1.将胶头模具彻底擦干净,并涂上脱模剂，摆放在平衡的地方。
- 2.移印胶浆,矽油按比例倒入量杯中搅拌均匀后再加固化剂再充分搅拌均匀
- 3.将搅拌均匀后的矽胶慢慢地倒入胶头
- 4.盖上木板,胶头在3-4小时后可以脱模