

嵌缝胶泥,聚氯乙烯填缝胶泥,沥青防水油膏行情

产品名称	嵌缝胶泥,聚氯乙烯填缝胶泥,沥青防水油膏行情
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

嵌缝胶泥,聚氯乙烯填缝胶泥,沥青防水油膏行情

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥优等特点：

聚氯乙烯胶泥具有适用范围较广;寿命较长,耐候性;抗变形;拉伸强度高;延伸率都比较好,对基层收缩和开裂变形适应性较强;抗酸性;抗碱性;防腐防水性能较好;任何复杂部位都容易施工,解决了传统防腐防水材料,如涂料立面下滑;卷材空鼓,以及复杂部份操作难的难题.完全取代于传统防腐防水材料.有着比之较好的防腐;防水;绝缘性能.

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥简介与功能：

嵌缝用聚氯乙烯胶泥是以10#石油沥青为主料,辅以油酸;焦油沥青;石英粉再加以各种添加剂;填充剂配制而成的沥青胶泥防水防腐材料;使用寿命长施工方便.

嵌缝用聚氯乙烯胶泥特点：

粘接力较强;热不易淌;冷不易脆;耐老化性较好.

适用范围：

地下工程项目防水防腐工程;水泥基建筑物;基坑;地面;码头;煤矿等防水防腐工程;低槽;污水池的防水工程,屋顶;卫生间;天沟;地下室;外墙等防水防腐工程,各种金属管道;钢筋;混凝土的防腐工程,能防止钢筋腐蚀;延长混凝土的使用寿命较长.

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工方法:

1.水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工对旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.

2.新水泥混凝土锯完缝后应清理.

3.将嵌缝用聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120 , 高温不超过160 ,保持填缝不起泡,不冒黄烟;浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的沥青胶泥可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防嵌缝沥青胶泥性能发生变化.熔化好的嵌缝沥青胶泥应立即用壶往缝内浇注,嵌缝沥青胶泥与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.每次停工后,粘结在锅上的嵌缝沥青胶泥应清除干净,以免影响新嵌缝沥青胶泥的配制质量.