

彩钢板厂家批发

产品名称	彩钢板厂家批发
公司名称	广东省联和冠业彩钢板有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑红沙高新区华沙路东侧 (自编1号厂房)(住所申报)
联系电话	18038850688

产品详情

广东省联和冠业彩钢板有限公司引进国内先进的生产设备，专注于彩钢板隔墙、天花和屋面产品的生产、销售及安装，产品主要有EPS泡沫，玻镁，硫氧镁，岩棉，玻璃棉，硅岩，挤塑，聚氨酯，纸蜂窝，铝蜂窝等芯材的彩钢夹芯板。

公司自成立以来，始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，引进先进的技术设备，携手优秀的工程材料供应商为食品、医药、电子等企业的洁净室、净化车间提供全方位的解决方案。

优质的产品、满意的服务、良好的信誉，广东省联和冠业彩钢板有限公司深圳、广州、佛山等业内多家优秀的工程公司建立了良好的战略合作伙伴关系，完成众多大型工程的彩钢夹芯板供货服务，也愿意成为您可信赖的长期合作伙伴。

彩钢板.产品特性

彩钢板.优点

1、彩钢板.防火性能优异 2、保温隔热性好 3、隔热吸声效果显著。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。 1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下：1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120 2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043 W/m²K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。 3) 吸声隔热效果显著：隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB 吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准

, 岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..