

彩钢板和净化板的区别

产品名称	彩钢板和净化板的区别
公司名称	广东省联和冠业彩钢板有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑红沙高新区华沙路东侧 (自编1号厂房)(住所申报)
联系电话	18038850688

产品详情

广东省联和冠业彩钢板有限公司[彩钢板](#)的特点

- 1、彩钢板刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3.
- 2、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。
- 3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。
- 4、安装周期短：岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。
- 5、防划伤保护：岩棉夹芯板生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

彩钢板，一般可以按照客户提出的要求定做岩棉夹芯板是系列夹芯板中耐火性能为优越的。