

中显后端嵌入式硬盘录像机

产品名称	中显后端嵌入式硬盘录像机
公司名称	北京中显创业科技发展有限公司北京分部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中显 型号:ZX-DVR8304 画质:16位真彩色图形化菜单操作界面
公司地址	中国 北京市通州区 云景东路66号群芳园16-111室
联系电话	86 010 81510472 13911669264

产品详情

品牌	中显	型号	ZX-DVR 8304
画质	16位真彩色图形化菜单操作界面	图像码率	50 (mb/s)
声音码率	200-1000mv (kb/s)	记录时间	` (min/G)
传输码率	50Hz (mb/s)	功率	25 ~ 40W
尺寸	`	重量	6.5-7.5KG(不含硬盘)

zx-dvr8304是我们公司经过精心设计,将zx-dvr8204里的精华保留下来,将一些不常用的功能取消,来满足客户的需求.

它具备的功能有:

- 四路视频实时监看、实时回放；
- sata硬盘接口,vga输出可选,支持遥控,鼠标控制功能；
- 中文简体、繁体、英文菜单互换；采用motion-jpeg压缩格式，支持half-d1、cif分辨率；
- 可通过usb连接pc备份、升级;
- 具有手动，定时，移动侦测录像，节省硬盘空间；

具体参数如下:

项目规格与参数

压缩格式motion-jpeg

显示帧率ntsc:120帧/秒(4x30帧/秒)

pal:100帧/秒(4x25帧/秒)

录像清晰度ntsc : 704x240,352x240

pal:704x288,352x288

视频输入/输出ntsc:4路bnc输入/1路复合bnc输出

pal:4路bnc输入/1路复合bnc输出

vga × 1 (可选)

播放模式单通道回放,4通道同时回放(全双工)

备份方式usb录像备份

硬盘支持1000g以上的sata接口硬盘

鼠标控制支持ps/2鼠标控制

电源适配器12v/3-5adc

尺寸(l*w*h)270*205*55mm

工作湿度10%-90%

2、

一、产品特点总结：

- 1)功耗低，产品稳定，具有高速、高集成度和功耗低等特性，功能强、体积小、性能优越。
- 2)两路输出：bnc，vga两路信号同时输出，更方便多用户实时监看（vga选配）。
- 3）云台：支持云台控制，支持控制云台自动功能。
- 4）总资源100帧：每路最高可分配25帧。

二，功能特点

4通道视频输入，1路bnc输出；2路音频输入，1路音频输出

可选配vga视频输出，方便连接pc显示器。

ntsc/pal制式可调；

移动侦测可设置区域和检测灵敏度；

多种录像模式：连续，移动侦测，时间进程录像；

支持1000g硬盘容量；

内置rs-485端口，支持云台控制，支持云台自动功能；

支持usb接口备份，usb鼠标，支持u盘软件升级。

支持中、英、法、俄、葡萄牙等多国语言

实时监控图像分辨率	pal：704*576ntsc：704*480
回放分辨率	cif
视频输入路数	4
视频输入接口	bnc（电平：1.0vp-p，阻抗：75ω）
视频输出	2路（1路bnc，1路vga）
视频帧率	总资源100帧（pal：1~25帧率/秒，ntsc：1~30帧/秒）
码流类型	视频流/复合流
音频输入路数	2路
音频输出	1路
音频压缩标准	adpcm
音频压缩码率	16kbps
多路回放	支持4路同时回放
双码流	支持
通讯接口	1个rs485口
硬盘接口	1个sata硬盘，硬盘容量支持1000g
usb接口	2个，支持usb鼠标，u盘，usb移动硬盘
vga接口	1个（选配），分辨率：800*600/60hz1024*768/60hz
电源	dc12v
功耗（不含硬盘）	约9w
工作温度	-10 ~+55
工作湿度	10%--90%
语言选择	多国语言（中，英，法，俄，葡萄牙等）

（三）后端视频采集卡a、海康视频采集卡

产品型号：ds-4004d

产品性能

每个dsp能解码一路压缩码流。

解码完全由板卡完成，不占用主机cpu。

能输出标准pal或ntsc制式的视频信号以及音频信号。

系统支持1-24路压缩码流的解码，并支持1-24路输出。

支持计算机显示器和监视器同步显示。

支持文件、网络播放。

支持音量调整。

提供播放的统计参数：总时间、总帧数、当前帧帧号、当前时间等。

支持播放图像捕捉或某时间段转存新文件功能。

提供播放时（部分为文件方式专有）的操作有：播放、停止、暂停、快放、慢放、缩放、静音、循环播放、定位等功能。

技术参数

	符合pci2.1规范
视频解码标准	h.264(mpeg-4/part10)
视频输出通道数	4路
视频输出接口	bnc（电平1.0vp-p，阻抗75 ω ）
支持制式	pal、ntsc
分辨率	qcif/cif/2cif/dcif
帧率	25f/s（pal）、30f/s（ntsc）
音频输出通道数	4路pcm音频信号，单声道
音频输出接口	bnc（线性电平，阻抗600 ω ）
采样大小	16bits