

香港依时利考勤机系列ER-890D/ER-890D

产品名称	香港依时利考勤机系列ER-890D/ER-890D
公司名称	北京中显创业科技发展有限公司北京分部
价格	.00/个
规格参数	类型:磁卡 品牌:依时利 外形尺寸::L180mm*W110mm*H34mm
公司地址	中国 北京市通州区 云景东路66号群芳园16-111室
联系电话	86 010 81510472 13911669264

产品详情

类型	磁卡	品牌	依时利
外形尺寸:	L180mm*W110mm*H34mm	打印颜色:	
功率	4W	重量	0.453 (kg)
产品规格	ER-890D	电源	DC12V 1A 机器功耗4W
使用环境温度	0 ~ 70 ()	使用环境湿度	10% ~ 90% (%)

考勤机：

1、香港依时利考勤机系列

产品型号：er-890d/er-890d (中文) 产品类别：考勤机系列

功能参数：01、采用非接触式感应id卡（em4001系列兼容卡），可扩展支持hid卡。02、参数设置可通过管理卡直接设置（er-890d不支持此功能）或电脑下载。03、显示界面和机具参数可任意设置，通过管理卡进入设置菜单，可以设定个性化的界面（er-890d不支持此功能）。04、采用多种采集数据的方式，使采集的速度更快、更可靠，保证数据的可靠性和完整性。05、通讯模块增加了抗强电冲击和防雷功能，通过程序更安全、可靠。06、机具中刷卡记录和名单数据具有自检错和自纠错功能，保证数据的可靠性、以及芯片失效的可预见性。07、数据可实时传送，也可非实时传送。08、传送的速率为9600-115200波特率，rs485/rs232自动转换联网工作方式。09、rs485网卡最大可接256台考勤机（标准配置接32台考勤机）。10、可通过tcp/ip转换器与局域网端口直接连接。11、考勤功能、门禁功能功能二合一。12、er-890d使用数码带背光lcd显示；er-890d（中文）使用点阵lcd显示，支持繁体、简体中文及英文显示。13、最大可存储5.5万条记录（er-890d（中文）最大为4万条）。14、使用flash存储方式，停电状态下数据可保持10

年。15、内置后备电池，停电后仍可待机工作6-8小时。16、卡感应操作最大距离大于40mm，读卡时间小于0.1秒。17、支持外接一个读卡器（em卡读卡器或aba通讯格hid读卡器）。18、可根据蜂鸣器响声能指示判断当前操作是否正确。

性能参数：

01、工作环境：0 ~ 70 ；湿度：10% ~ 90%；02、电源适配器：dc12v

1a机器功耗<4w03、后备电池：7.2v 1300mah04、体积：l180mm*w110mm*h34mm05、重量：453克

1、世茂s-302a感应卡考勤机

该系统的应用，为提高企业形象、科学管理起到了一定的促进作用，并从中节省了大量的人力、财力，同时进一步促进了现代企业的工作效率、改善了管理环境，先进可靠的技术手段，是现代企业管理制度的完善结合。

产品特点：1、1000名人数考勤，记录数据容量大共10万条，方便、安全；2、无线感应卡小于1秒读取，快速、方便；3、考勤状态可屏、声、光同时提示，直观、感性；4、电控锁控制输出，可使已注册人员开门；5、专用实时时钟芯片，24小时误差仅±0.5秒，精度高；6、数据采集可在线通讯、数据卡拷贝采集，灵活、可靠；7、管理设置须用管理卡进入，提高安全性；8、体积小巧、外型美观、安装便捷、操作简单；9、强大功能的考勤管理系统软件支持，统计、汇总更方便。

技术指标：

项目	功能指标
工作电源	直流电压12v ± 10% 电流<150ma
外型尺寸	11.5cm × 3.5cm × 16cm
重量	700克
环境温度	-5 -60
相对湿度	20%-70%
考勤记录容量	共100000条考勤记录
登记人数	可登记1000张用户卡、可配置5张管理卡
通讯方式	rs232/rs485串口；ic数据拷贝卡
读卡距离	5cm
读卡速度	0.5秒
读卡类型	em或em兼容卡
感应读卡器	内置、可外接1个读卡器
液晶显示	lcd字符型中文汉字提示

适用范围：适用于大中型企事业单位大门位置考勤，单台适用于1000人以内；简单的身份验证场合

1、世茂s-502a感应卡考勤机

该系统的应用，为提高企业形象、科学管理起到了一定的促进作用，并从中节省了大量的人力、财力，同时进一步促进了现代企业的工作效率、改善了管理环境，先进可靠的技术手段，是现代企业管理制度的完善结合。

产品特点：1、1200名人数考勤，记录数据容量大共12万条，方便、安全；2、无线感应卡读取，快速、方便；3、考勤状态可屏、声、光同时提示，直观、感性；4、电控锁控制输出，可使已注册人员开门；5、专用高精度实时时钟芯片，保证考勤时间准确性；6、rs232联机数据采集，可选配rs485模式；7、管理设置须用管理卡进入，提高安全性；8、体积小、外型美观、安装便捷、操作简单；9、强大功能的考勤管理系统软件支持，统计、汇总更方便。

技术指标：

项目	功能指标
工作电源	直流电压12v ± 10% 电流<150ma
外型尺寸	22.5cm × 13cm × 5.5cm
重量	300克
环境温度	0 -45
相对湿度	20%-80%
考勤记录容量	共120000条考勤记录
登记人数	可登记1200张用户卡、可配置5张管理卡
通讯方式	rs232串口通讯；可选配rs485、ic数据拷贝卡
读卡距离	5cm
读卡速度	0.5秒
读卡类型	em或em兼容卡
感应读卡器	内置、可外接1个读卡器
液晶显示	lcd字符型中文汉字提示

适用范围：

适用于企事业、工商业单位。