

汇康臭氧混合塔氧化塔

产品名称	汇康臭氧混合塔氧化塔
公司名称	夏津汇康臭氧发生器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省夏津县中山北路17号
联系电话	0534-3688386 15315800255

产品详情

汇康臭氧混合塔氧化塔

一、臭氧混合氧化塔工作原理

臭氧混合塔又称氧化塔，臭氧杀菌器是水处理系统中常用的杀菌设备，杀菌的效果不但和水中细菌种类以及数量和臭氧的含量有关，而且和臭氧与水的接触时间与臭氧布气布气头有关，一般来说，臭氧和水接触的时间越长，混合越充分，臭氧杀菌的效果好，布气板气孔越小，臭氧被切割成气泡越小，臭氧与水接触的面积就越大，那么混合的效果就更好，杀菌的效果也就更好。

二、臭氧混合氧化塔优势

为了让臭氧和水有充分混合面积和混合时间，这要求我们要有足够的混合空间，一般我们臭氧的混合时间在5-10分钟时间，那么我们就需要根据混合时间和流量来设计臭氧混合塔的空间，当臭氧混合塔的空间确定之后，一般为了使臭氧和水成分的对流混合，水上进而臭氧是下进，我们设计进水口和进臭氧的距离在3500mm以上，这样臭氧和水有充分的混合时间和空间，达到佳杀菌效果。

我公司设计臭氧混合塔一般有304材质和316L材质2中不锈钢材质，布气板选用钛板布气也就是臭氧曝气盘，钛板布气布气孔在5-20um孔径，臭氧能被充分的切割成小气泡，提高了臭氧杀菌器的杀菌器效果。