

# 特殊气体输送用鼓风机特殊气体输送用鼓风机OSR65

产品名称	特殊气体输送用鼓风机特殊气体输送用鼓风机OSR65
公司名称	山东一六机械有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道南王村村西（注册地址）
联系电话	13854178282

## 产品详情

技术指标：

型号：OSR65

口径：DN65

流量：0.94-3.66m<sup>3</sup>/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：0.75-5.5kw；

转速：1100-2130r/min；

罗茨鼓风机如何更换油：

1.罗茨鼓风机更换齿轮油顺序：

一次去除齿轮油后，注入新的齿轮油，一次：开始运行一个月后，三个月后二次更换，长期运行每六个月更换一次。每天注意油位并按时补充。

2.罗茨鼓风机润滑油量评测：

可以随时在齿轮侧的油镜中看到每个罗茨鼓风机型号的油量，从而在停机期间保持中性线之间的油位。如果油位低于平均位置，则必须及时添加润滑油。如果机油油位高于平均位置，则机油温度高，从排气阀体喷射的燃油，从阀体泄漏的机油等都可能发生。

### 3.罗茨鼓风机润滑剂的存储：

注入齿轮油后，剩余的齿轮油不应直接暴露于外界，以防止其他污染物进入机筒并造成机油污染。其次，必须使油远离火源，并且必须放置灭火设备。使用后，拧紧盖子以保持感光鼓牢固。新油应与废油分开放置，装满废油的容器不应装满新油，以免造成污染。