

# 高强植筋胶 DG-BMT/20

产品名称	高强植筋胶 DG-BMT/20
公司名称	东莞市迪固建筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DG-BMT 品牌:迪固
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山钟屋围商业一街9号
联系电话	13926837965

## 产品详情

型号	DG-BMT	粘合材料类型	石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷
品牌	迪固	工作温度	25 ( )
保质期	6 (个月)		

产品型号dg-bmt/20 建筑结构高强植筋胶包装规格 桶装：20kg/组 分a、b组份 重量配比：a:b=50:1

产品简介“迪固牌”建筑结构高强植筋胶是根据市场需要及加固补强施工需求，专门研制的加固补强产品，特别适合m6-m10植筋拉墙筋用。该产品不仅具有专用植筋胶的抗拉力强度和耐老化的优点，而且具有锚固结合力强，材料成本低，施工方便快捷等改性环氧树脂植筋胶的特性。产品的主要原材料采用改性环氧树脂及石英砂微粒，经过生产配制成a、b料组份配合。产品初始凝固时间约为40分钟左右，也可根据现场施工进度来调节固化时间（加减b料用量，但最少不可低于1.5%）。

产品符合国家标准gb50367-2006《混凝土结构加固设计规范》的设计要求。产品特点

- 1、材料成本低，锚固结合力强，施工简单，固化时间短，快速承载；
  - 2、可根据现场需要调节固化时间，操作简单，易于配制；
  - 3、抗老化，耐酸碱性好，耐热性能优，常温下不蠕变；
  - 4、施工流程简便、降低工程成本、增强工程安全性；
  - 5、可潮湿环境施工，但需排净明水，干燥条件粘接力更好。适用范围1、m6-m10植筋拉墙筋的最佳产品选择；2、建筑结构改造加固补强中的植筋加固；
- 3、各种设备基材的固定：钢筋埋植、螺栓安装锚固、石材幕墙粘接施工流程
- 1、钻孔：依据要求及技术参数钻孔。
  - 2、清孔：用吹气风筒或压缩空气及毛刷清洁钻孔，直到干净为止。
  - 3、配胶：取出a、b组份胶，按产品指定配比比配胶，彻底搅拌均匀。
  - 4、注胶：将配好的胶从孔底逐渐向外注入孔中。
  - 5、锚固：将钢筋或螺杆缓缓旋入孔中。
  - 6、固化：依据基材温度让植筋胶足够固化，固化期间不可摇动锚固件，待植筋胶完全固化后方可进后负载安装。

注意事项1、产品使用前需彻底摇动并搅拌均匀、使用后应立刻将罐盖住并封好；

2、施工时做好佩戴手套、口罩、安全帽等防护措施；3、若不慎弄到皮肤或衣服上，可用丙酮清洗并用

大量清水冲洗，若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医；4、避光保存于通风干燥处，常温下保质期为6个月，但过期未硬化仍可使用。