

餐具洗涤污水处理流程

产品名称	餐具洗涤污水处理流程
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	13600.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

厨具清洗废水处理步骤

机器设备的安装流程及规定1、依据安装图与基本图，基本以安装平面设计图尺寸规格为标准，搞好混凝土底板，基本规定均值承受压力5t/m²，基本务必水准，并应在混凝土基本浇筑期完毕后才可开展安装。2、管道施工联接应当在机器设备到位时考虑到好，机器设备到位时务必按使用说明机器设备自身重量，相互配合起重机吨数尺寸，安装次序按当场对比图到位，筒节的部位，方位不可以弄错，相互之间间隔务必恰当。3、依据安装图，联接管路，机器设备到位后联接管路用橡皮擦垫拧紧好，使相接处不漏水。4、安装结束后机器设备与基本木地板务必联接固定不动，确保不使机器设备，另外须在机器设备中引入废水（无废水时，用别的水资源或饮用水替代），填满度务必做到70%之上，防止机器设备上调。另外，查验好各管路有没有渗漏。通水各管街口务必不漏水，另外机器设备不会受到地表水增涨，而使机器设备移位和歪斜。5、安装设备结束无不当之处后，就可以用土填写机器设备四周与空隙中压实，并平整路面回填土时要留意：（1）机器设备人孔盖板务必高于环氧地坪50毫米上下；（2）不可以让土阻塞人孔盖板上的进风口。6、把电器柜控线与机器设备接入，布线时留意水中潜水曝气机及潜水排污泵电动机的转为，如别墅地下室控制箱要阴凉处，维持干燥，一般控制箱不可以室外。须防风吹日晒，雨淋等。以防控制器及布线头走电，损坏控制器。7、常见问题：（1）安装设备之处务必确保雨天不存水，（2）机器设备的管务必在相对性环氧地坪0.2m下列，（3）机器设备上边不可压有吊物，不可有大中型车子历经（指无独特设计方案的），（4）机器设备一般不可抽时间内部废水，以避免地表水把机器设备浮上来。8、留意本安装设备图及管路联接图按联接及平面布置图，如客户规定可随意布局，但务必在订合同时明确提出。9、联接好离心风机、离心水泵操纵路线，并留意离心风机、离心水泵的转为务必恰当准确无误。电气控制系统表明：废水处理电机控制设备选用集中化电气设备自动控制系统，关键以液位仪操纵平流式沉淀池离心水泵，风机房二台一用一备HC-80S离心风机时间互相转换运作，淤泥循环水泵的定时执行启停。在操作面板上设立全自动-手动式切换开关，必需时（如等）可转换为手动式操纵。