

欧普照明F01软灯带户外LED防水灯带

产品名称	欧普照明F01软灯带户外LED防水灯带
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:欧普照明 功率:12W 类型:LED灯带
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

欧普照明F01软灯带 户外LED防水灯带

欧普照明F01软灯带特点：

应用于户外建筑及景观亮化，商业广场，住宅小区、广告灯箱等室内外场所

抗UV耐老化硅胶挤出，抗紫外性能优越，色温无漂移

产品系列齐全，3种功率、3种色温，4款尺寸，灵活应用，满足不同应用需求

连续均匀照明，无明显暗区

户外低压灯带-FO1 FO1户外低压软灯带可灵活弯曲，任意固定在多变形空间，主要用于景观亮化，园林绿化，走廊通道和广告灯箱等室内外场所，抗UV耐久硅胶挤出，户外长期使用色温无漂移。IP65级防尘防水，长效可靠，恒流IC控制，首末端亮度差低于10%，安全特低电压输出，人手可直接触摸

应用场所:建筑亮化,灯箱,拉膜,室内湿区,地下通道,园林景观

防尘防水,硅胶挤出，两端硅胶密封，防尘防水等级达IP65，无惧雨淋、清洗，适用于易潮湿、易淋水的室内外环境

节能,高透光率硅胶材料，全系列光效可达110lm/W。替换荧光灯管，节能50%

选用抗UV耐老化硅胶，抗紫外性能优异，空心挤出无灌胶，长期使用色温无漂移

安全可靠,SELV安全特低电压设计，输出电压人手可直接触摸

灌胶尾塞硅胶材质，两端灌胶密封，防尘防水等级达IP65，无惧雨淋、清洗，适用于易潮湿、易淋水的室内外环境

抗UV硅胶选用抗UV耐老化硅胶，抗紫外性能优异，空心挤出工艺，无灌胶，长期使用色温无漂移。高透光率，全系列光效可达110lm/W

恒流IC芯片灯带每段2颗恒流IC芯片，10M灯带首尾亮度差 10%，出光连续均匀，无明显暗区

长效节能精心挑选60/108颗高品质SMD2835LED灯珠，用料充足，出光无暗区。SDCM 5，光色一致。显指Ra80，还原本真色彩

尺寸齐全户外低压灯带全系列1M、5M和10M可供选择，其中6W/M的规格更可提供20M规格。可满足不同需求