

# 供应外墙横装岩棉夹芯板双侧聚氨酯PU封边岩棉复合夹芯板

产品名称	供应外墙横装岩棉夹芯板双侧聚氨酯PU封边岩棉复合夹芯板
公司名称	南通博润建筑钢品有限公司
价格	115.00/平方米
规格参数	规格:0.4mm 厚度:50mm-200mm 包装:按需包装
公司地址	海安县安海路6号
联系电话	15821758578

## 产品详情

供应外墙横装岩棉夹芯板双侧聚氨酯PU封边岩棉复合夹芯板

外墙横铺板是对岩棉夹芯板两侧注入PU发泡材料，在生产线上一次性成型。板材边缘的强度显著提高，板材在现场的防水性能也更好，同时耐火性能就减弱了，具体还是要建筑物的具体消防要求。聚氨酯岩棉横铺板是由两层防水彩色涂层钢板或其它金属作面板，中间注入阻燃型聚氨酯硬质泡沫复合而成。可用大型工业厂房、仓库、展览馆、体育馆、冷库、净化车间等各种建筑的屋面和墙体，集保温、隔热、承重、防水于一体、色彩丰富，造型美观。聚氨酯岩棉横铺板特点：

- (1) 自重轻：6~14千克每立方米。安装方便、灵活、不需大型起吊设备，施工周期短，综合造价低。
- (2) 承载能力高：具有强度高，刚度大的特点，既能作承重结构又能作围护结构。
- (3) 保温隔热性好：平均导热系数为0.023w/(m<sup>2</sup>.k)。

(4) 防火性能好：经防火建筑材料质量监督检测中心检测，各项指标达到GB 8624 B1级。(5) 使用灵活：由于采用连续式生产线全电脑控制，夹芯板的长度可根据设计要求及运输安装条件确定。对于不同的屋面荷载及檩距可选用不同的夹芯板厚度。聚氨酯岩棉横铺板用途：

聚氨酯岩棉横铺板系列的用途：墙体节能板、幕墙板节能、层面节能板、厢体、冷库门板等。

聚氨酯岩棉横铺板生产工艺：采用六组份在线自动操作混合浇注技术，在线一次性完成社会配料中心或工厂的配比混合工艺，并可以根据温度在线自动调整，从而生产出与众不同的高强度、节能型、绿色环保的聚氨酯保温复合板。板型：1、盖帽式复合板950型a、外露边采用叠边工艺处理，避免对施工人员

造成伤害，在增加了板材的强度的同时，也延长了板材的使用寿命。

b、三波峰，强度更大，兼具平衡流水功能。 2、搭接式复合板1000型 a、搭接母口边采用叠边工艺处理，大街更紧密，避免边部因无涂层锈蚀，延长了板材的使用寿命，增加了强度。 b、波峰高400mm三波峰设计提高了屋面板承载力，减少了屋面檩条的使用量，增加荷载能力，兼具平衡流水作用。

c、离水槽设计，防止渗水现象发生。 3、插口式复合板930型 a、五面梯形式插口，插口严密。

b、提高钢板使用率，经济适用。 4、隐藏式复合板1000型

a、采用暗钉式连接，横排竖放均可，插接严密、打钉无直接热传导

b、螺钉隐藏于板下，防止了锈蚀，且保证了整体美观的效果

c、连接处理合理力学设计，受力均衡，抗负风压能力更强。 5、金属面聚氨酯冷库板

a、采用凸凹槽结构，提高了板材插口处的密闭性 b、板材均匀稳固，隔热性能好，防水性能好 c、适用于食品速冻加工及冷藏(水产品、家禽、禽类、调理食品、蔬菜、水果)、肉制品生产厂、食品加工厂、装配式冷库、种子贮存库、生物及医药制品、乳制品贮存等地方。