ASTM F963怎么做，美国ASTM如何申请

产品名称	ASTM F963怎么做，美国ASTM如何申请
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

ASTM F963,

是美国玩具标准，所有出口美国的玩具都需要经过此标准测试,

测试内容 主要分为三项:1.物理机械性能类 2.燃烧特性 3.毒害物质含量；

适用产品范围：

非直接仪器添加剂---供与食品接触的玩具部件

供与食品接触的玩具部件的标签---
由供与食品接触的部件组成的玩具，如玩具炊具和玩具餐具，必须根据 2.8 的要求贴上标签。

陶瓷中铅镉含量---用来或可能盛放食品的陶瓷玩具部件 ,

禁止使用铅含量（计算成金属Pb) 超过油漆总的非挥发性重量或干油漆膜重量的百分之零点零六（600ppm）的含铅或铅化量的油漆或类似的表面涂层。

表面涂层材料中锑、砷、钡、镉、铬、铅 、汞和硒的化合物中可溶物质的金属含量与其固体（包括颜料和膜固化材料和干燥材料）重量的比不应超过表1所给出的相应数值。

表1：玩具材料中转移元素的z高可溶含量注：单位：ppm(mg/kg)

元素：铅（Pb) 砷（As) 锑（Sb) 钡(Ba) 镉（Cd) 铬（Cr) 汞（Hg) 硒（Se)

限值：90 25 60 1000 75 60 60 500

玩具化妆品，液体，糊剂，凝胶和粉末

玩具的水必须根据USP纯水的细菌标准来制备。

填充玩具

玩具碎片

玩具小件

口动式玩具

充气玩具

模塑玩具模塑玩具

包装薄膜

绳和橡皮筋

拖拉玩具

玩耍的飞行装置的风筝绳和手牵线

儿童轮、轮胎和轮轴

儿童体重玩具中使用的折叠装置和铰链

玩具家具和其它玩具，用其折叠装置、支架或撑杆止手指、手和脚趾被压伤或划伤。

玩具 铰链线间隙

孔、间隙和机械装置的可触及性

供96个月以下儿童使用的玩具上洛动件间的间隙

刚性材料上的圆孔

链和皮带

支承链

乘骑玩具的链或皮带

发条钥匙

盘式弹簧

乘骑玩具

固定落地式玩具的稳定性 于门、抽屉或其它可移动部分

闭的空间 防如太空头盔类头部封闭式玩具，

仿制保护装置（如头盔、帽子和护目镜） 如护目镜或太空头盔由于制造材料损坏，或仿制保护装置类玩具如足球头盔和护垫的穿戴者将其作为真正的保护装置而不是玩具使用等。

如护目镜，太空盔或面罩，必须用耐冲击的材料制造。