

机房钢制墙板 铜陵墙板 安徽九椽

产品名称	机房钢制墙板 铜陵墙板 安徽九椽
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

产品详情

机房墙板安装需要参照的以下几个方面：

- (1) 墙面、作业面与轴线之间的距离；
- (2) 对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性；
- (3) 对照参考面找出安装角的间距；
- (4) 与控制标高之间的水平差；
- (5) 与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

机房彩钢板的特点

机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，耐酸碱、防静电，隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB)，其计权隔声改善量相当高。

使用机房彩钢板的原因——为了加快完成工期

机房彩钢板是一种压制成型的板材，因此在安装时仅需要切割成合适的尺寸大小在安装时通过拼接等手段进行简易的安装便能够实现机房彩钢板的安装流程。

机房彩钢板的好处：预防意外的火灾

火灾对于重要的工作场所来说是非常可怕的，尤其那些室内线路和设备较多的场所更是如此，机房彩钢板安装以后可以起到很好的防火要求。从目前的情况来看，机房彩钢板完全符合国家规定的一级防火标准要求。

机房彩钢板简介

标准模板尺寸：1200*2650/2850/2970/3000; 其他尺寸可以定制

板与板之间之间的固定，用小卡件，间距400mm;相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入;

机房彩钢板的特点

机房彩钢板孔隙率高，均为微细的毛细孔，铜陵墙板，导热系数小[一般为，热容量大、吸湿性强，故能对室内温度起到一定的调节作用。

机房墙面进行清理后再安装轻钢龙骨，轻钢龙骨内填防火隔热岩棉，轻钢龙骨上石膏板基层，基层板上为涅槃机房防静电彩钢板，配以灯光照明效果。为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。在连接处不得出现明显的凹陷现象和在内外包角边连接后不得出现波浪形翘曲等明显缺陷。机房墙板在安装过程中，均应使用专用工具，机房墙板厂家，施工人员应在施工前要检查工具是否完备齐全，需要检查的内容工作是主材料，配件是否齐全不缺。

机房钢制墙板-铜陵墙板-安徽九椽由安徽九椽建材科技有限公司提供。安徽九椽建材科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽九椽——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号，联系人：魏经理。