

高效空气过滤器、超细玻璃纤维高效过滤器、无隔板高效过滤器、空气过滤器厂家

产品名称	高效空气过滤器、超细玻璃纤维高效过滤器、无隔板高效过滤器、空气过滤器厂家
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE无隔板高效送风口归类：液槽无隔板高效送风口、一体化高效送风口、超高效送风口、组合型高效送风口

普遍用以电子器件、半导体材料、精密的机器设备、生物医药、医院门诊、食品类等各个领域对气体洁净度等级规定较高的民用型或工业生产净化工程尾端排风系统软件的过虑，及其有特别要求的空调送风系统软件；也可安装于净化室的尾端正压送风口、FFU和有部分清洁规定的净化车间、清洁机器设备等。

边框：铝合金型材

过滤材料：极细玻纤过滤纸

密封剂：聚氨酯材料

隔开物：热溶胶

安全防护网：网板静电喷塑，乳白色

操作温度： 70

工作中环境湿度： 100

1、特性：生产制造加工工艺结构紧凑，轻巧，占有室内空间小，应用轻巧，合理过虑总面积大，高效率，摩擦阻力低，使用期长，特性平稳，能考虑净化工程高档规定。

2、使用期：无隔板高效送风口的使用期关键在于前面过滤装置的好坏。要确保和增加尾端无隔板高效送风口的使用期，客户要依据应用状况对前端开发初效和中效过滤器开展按时清理或拆换，及其有关的维

护保养。

3、拆换周期时间：依据企业十几年售后服务维护保养工作经验，提议每12-18个月拆换一次，顾客也可依据具体情况追究其拆换时间。

4、排风量：为了更好地有利于测算高效送风口的排风量一般设计方案为500排风量、1000排风量、1500排风量。

5、过滤效率：H13（99.95%）、H14（99.995%）、U15（99.9995%）

可依据客户满意度订制不一样规格的高效过滤器