

敬飞钢跳板 青岛钢跳板直销 专业生产钢跳板厂家

产品名称	敬飞钢跳板 青岛钢跳板直销 专业生产钢跳板厂家
公司名称	安徽敬飞金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安徽敬飞 尺寸:可定制 标准:国标
公司地址	怀远县经济开发区金河路28号
联系电话	18355231752

产品详情

钢跳板重量质量/钢跳板规格尺寸/钢跳板价格厂家

钢跳板常用规格及尺寸是多少？

钢跳板伴随脚手架产品可应用于大型的
建筑施工，各种工作通道、逃生通道，和工业锅炉风道修造，以及
船舶修造修理，亦或是大型看台舞台，其中不乏核电站、水电站的
建设，大型工业工程开发，大型机场、船厂修建等等。

[钢跳板](#)常见尺寸及规格：

210*1.2*1M/2M/3M/4M

210*1.5*1M/2M/3M/4M

240*1.2*1M/2M/3M/4M

240*1.5*1M/2M/3M/4M

250*1.2*1M/2M/3M/4M

250*1.5*1M/2M/3M/4M

250*1.8*1M/2M/3M/4M

[钢跳板](#)主要具备以下优势：

1、防火、防滑、耐腐蚀;

2、表面热镀锌处理，外表美观;

3、承载能力强;平撑、方撑、梯形撑

设计，依次提升跳板支撑力;特有侧盒设计完美覆盖跳板C形钢断

面，同时增强抗变形能力;中撑间距，有效提升跳板抗变形能力;

热镀锌钢跳板怎么安装？

[热镀锌钢跳板](#)

安装有很多的学问，每个小细节都涉及到安全。比如在脚手架上铺设就要注意单块脚手板的质量不宜大于30KG。主要的就是要按照一定的规定执行，涉及脚手板的规范主要有《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008等。有规则要求我们就严格按照要求执行，以下就是安装的一些要求。

- 1、使用热镀锌钢跳板脚手板时，单排脚手架的小横杆一端，应用直角扣件固定在立杆(大横杆)上，另一端插入墙内，插入长度不应小于180mm。
- 2、作业层脚手板应该铺满、铺稳。脚手板对接平铺，接头处必须设两根小横杆，脚手板外伸长度应取130~150mm，两脚手板的外伸长度之和不应大于300mm。除竹笆脚手板，脚手板可搭接铺设，铺设的接头必须支在小横杆上，搭接长度应该大于200mm，其伸出小横杆的长度不应小于100mm。
- 3、作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板长两端均应与支撑杆可靠地固定。