

自动跟踪式太阳灶 聚光灶

产品名称	自动跟踪式太阳灶 聚光灶
公司名称	程林刚（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	种类:聚光灶 型号:A 截光面积:2.0 (m ²)
公司地址	中国 山东 济南市市中区 济南市二环南路西十六里河
联系电话	86 0531 82776231 13953144096

产品详情

种类	聚光灶	型号	A
截光面积	2.0 (m ²)	焦距	0.2 (m)
焦斑温度	1000 ()	晴日功率	1000 (W)
灶体重量	25 (kg)		

简要说明：本厂生产的太阳灶聚焦精准，可做到1厘米以内，瞬间烧穿薄铁板；焦圈内光团调整在6—8厘米之间。如天气晴朗太阳灶的中心温度可以达到1000度以上。

详细介绍：

工作原理“太阳光寻迹传感器”安装在太阳能装置上，根据太阳光的位置，驱动电机，带动机械转动机构，始终跟随太阳位置运动。当太阳偏转一定角度时（一般5--10分钟左右），控制器发出指令，转动机构旋转几秒钟，到达正对太阳位置时时停止，等待下一个太阳偏转角度，一直这样间歇性运动；当阴天或晚上没有太阳出现时停止动作；只要出现太阳它就自动寻找并跟踪到位，全自动运行，无需人工干预，东西向、南北向二维控制，也可单方向控制，使用电源直流6--24伏，技术指标1.跟踪起控角度:1°--10°（不同应用类型）2.水平（太阳方位角）运行角度：型0°--360°，型-20°--+200°3.垂直（太阳高度角）调整角度：10°--120°（太阳光与地面夹角）4.传动方式：丝杠、涡轮蜗杆、齿轮5.承载重量:10kg--500kg6.系统重量：2kg--500kg7.电机功率：0.4w--15w8.电源电压dc6v--24v9.运行环境温度：-40--85 10.运行时间 10万小时11.室外全天候条件运行

