

工厂防爆号角喇叭

产品名称	工厂防爆号角喇叭
公司名称	深圳市索想伟业科技有限公司
价格	88.00/元
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-8000 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区龙华街道三联社区新弓村5号联汇大厦4层C24（注册地址）
联系电话	0755-36644491 13417498247

产品详情

工厂防爆号角喇叭，工厂防爆号角喇叭生产厂家深圳市索想伟业科技有限公司防爆扬声器15W瓦消防广播喇叭无源定压定阻号角防爆认证。防爆号角喇叭远程扬声器号角农村校园工厂大喇叭(自带驱动),防爆号角扬声器,远射程蓝牙带功放大功率远程号角喇叭厂，化工厂煤矿防爆扬声器音箱号角厂家防爆喇叭，防爆号角，防爆扬声器，防爆扬声器，防爆扬声器工厂防爆扬声器为隔爆型高音扬声器，本防爆扬声器具有外型美观、声级强度大、噪音小、传输距离远、经久耐用、防爆性能良好等优点，非常适宜于在含有爆炸性气体或者爆炸性粉尘存在的场所中使用。按照有关规定石油化工、煤矿矿井、煤炭加工企业、发电厂、钢厂、军工、燃料油库企业的安全生产均须装配此种喇叭，同各种功放设备配合使用，作扩音呼叫用。防爆号角扬声器,远射程蓝牙带功放大功率远程号角喇叭用途：

防爆等级 step(ExdIIcT4)

可选功率 1W/2W/4W/8W/15W

阻抗 10K /5K /2.5K /1.25K /667

功率 25W

周边温度 -55 ~ +55

有效频率范围 400-7000Hz

灵敏度 90dB(1W/1m) 108dB(15W/1m)

重量 4kg

外形尺寸 180 × 260mm

包装尺寸 700 × 474 × 390mm

可适用体育场、公园、厂区、农村等固定安装的扩声系统,满足用户外环境中远距离的扩声要求

概述：防爆号角扬声器,远射程蓝牙带功放大功率远程号角喇叭（可根据用户要求提供定阻式）,适用于安装在含有 C级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，用于现场广播及扩音。本产品符合GB3836系列标准的要求，经指定的检测机构鉴定并取得了防爆合格证。

本防爆号角喇叭扬声器具有结构合理、造型美观、声音宏量、高保真、性能可靠、安装方便等

工厂防爆号角喇叭功能特点：

进口号角单元，全合金钢架结构，IP66防水防尘等级，已成功应用于300多起工程案例,远程高音号筒式箱体设计,使用低频传输距离更远，大功率低音单元，保证系统的功率能力和声压要求,采用PK材质单膜，使系统的中高频更明亮，丰满，清晰，自然，优质工业树脂箱体，保证环境的使用，安装结构，简捷方便。

工厂防爆号角喇叭详细介绍产品说明：

一、概述

工厂防爆号角喇叭扬声器为隔爆型高音扬声器，适用于易燃易爆场所，同各种功放设备配合使用，作扩音呼叫或报警用。

二、技术指标

1. 防爆标志：Exd BT6，Exd CT6
2. 额定功率：5VA、10VA、15VA、25VA、35VA、60VA
3. 频率响应：200 ~ 5500Hz
4. 音压输出：105 ~ 108dB（额定功率/1M）
5. 阻抗：8 ， 16
6. 音频输入电压：100 ~ 120V（或其它值，由用户提出）
7. 防护等级：IP54（特殊要求可达到IP65）

三、使用方法

1. 工厂防爆号角喇叭型是低阻负载扬声器，5VA的扬声器负载阻抗为8欧姆；10VA、15VA、25VA、35VA和60VA的扬声器负载阻抗为16欧姆。一般距离扩音功放设备较近时使用。
2. 工厂防爆号角喇叭型是定压输入方式，输入的120V（或其它值）音频信号经隔爆腔内的音频变压器再送给扬声器音圈。一般距离扩音功放设备较远时使用。接线方法见下图。

3. 工厂防爆号角喇叭 防爆扬声器用两只螺栓固定在支撑物上。防爆扬声器的接线端子在隔爆腔内，将电缆穿入进线口拧紧。电缆外径在8毫米以下，芯线截面积在0.5m²以上的两芯电缆均可。