

宏扬喷淋塔 酸雾喷淋塔 河源喷淋塔

产品名称	宏扬喷淋塔 酸雾喷淋塔 河源喷淋塔
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

无尘喷漆房简单介绍喷漆房的由来

喷漆房的由来

顾名思义就是在一个房间里对过滤喷漆对象进行喷漆，河源喷淋塔，现在也被叫做烤漆房。

传统的喷漆是在露天用喷头给器具（汽车，家具等）喷漆，但是这样方式对于大型器具来说会使喷漆质量降低，例如：喷漆过程中会把空气中的粉尘混合在油漆里，从而降低喷漆质量；具有不确定性浪费油漆，而且喷漆区域会非常脏；对于工作人员来说，一方面会很脏，另一方面会吸入大量油漆雾对身体不利。后来人们想把喷漆设定在一定的范围内，就产生了早的喷漆房----抽风式喷漆房，在中国喷漆房早是在上世纪90年代成都地区产生的。

?除尘设备-喷淋塔设备结构和工作原理

喷淋塔设备结构和工作原理

“喷淋塔”是集喷淋、旋流板一体。含尘气体从塔底切向进入，穿过一层旋流板和喷淋层，水膜黏附捕获。气流继续往上面流窜，进入喷淋一层。循环水经水泵加压后从螺旋喷嘴喷出的雾化液滴向下运动，液滴、液膜通过惯性、拦截、扩散等效应将残存的尘粒捕集下来，之后气流在进入第二喷淋室，再进一步的净化气体。

除尘打磨工作台结构特点

1、抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，从而延长滤芯的适用寿命。

- 2、风机采用离心风机，脱硫喷淋塔，具有，运行平稳等特点。
- 3、为了防止噪声污染，对风机采取降噪处理。
- 4、集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。
- 5、结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。
- 6、可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。
- 7、滤筒的使用寿命长，性能稳定，喷淋塔设计，更换方便。
- 8、工作台的底面、正面和上方均有吸风口，可有效控制粉尘的飞散。
- 9、配置新型低噪音风机，酸雾喷淋塔，吸风量不变，而噪音更低。可保障操作者的身心健康。
- 10、脉冲反吹式自动清灰，可保障设备始终处于良好工作状态。
- 11、抽屉式集尘箱，保障倒灰快捷、方便。

宏扬喷淋塔(图)-酸雾喷淋塔-河源喷淋塔由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”就选东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司(www.hongyanghb.cn)，公司位于：东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号，多年来，宏扬坚持为客户提供好的服务，联系人：叶先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏扬期待成为您的长期合作伙伴！