

# 欧标H型钢HP305\*110尺寸大全

产品名称	欧标H型钢HP305*110尺寸大全
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

型号	规格	米重	欧标H型钢HP200*43
200*205*9*9	42.5	欧标H型钢HP200*45	200.2*205.9*9.5*9.5
5	45	欧标H型钢HP200*53	
204*207*11.3*11.3	53.3	欧标H型钢HP220*57	
210*224.5*11*11	57.2	欧标H型钢HP260*63	
247.1*256.6*10.6*10.7	63	欧标H型钢HP260*71	
249.7*258*12*12	71	欧标H型钢HP260*75	

249*265*12*12	75	欧标H型钢HP260*85
254.3*260.4*14.4*14.3	85.1	欧标H型钢HP260*87
253*267*14*14	87.3	欧标H型钢HP305*79
299.3306.4*11*11.1	78.9	欧标H型钢HP305*88
301.7*307.8*12.4*12.3	88	欧标H型钢HP305*95
303.7*308.7*13.3*13.3	94.9	欧标H型钢HP305*110
307.9*310.7*15.3*15.4	110	欧标H型钢HP305*126
312.3*312.9*17.5*17.6	126	欧标H型钢HP305*149
318.5*316*20.6*20.7	149	欧标H型钢HP305*180
326.7*319.7*24.8*24.8	180	欧标H型钢HP305*186
328.3*320.9*25.5*25.6	186	欧标H型钢HP305*223
337.9*325.7*30.3*30.4	223	欧标H型钢HP320*88
303*304*12*12	88.5	欧标H型钢HP320*103
307*306*14*14	103	欧标H型钢HP320*117
311*308*16*16	117	欧标H型钢HP320*147
319*312*20*20	147	欧标H型钢HP320*184
329*317*25*25	184	欧标H型钢HP360*109
346.4*371*12.8*12.9	109	欧标H型钢HP360*133
352*373.8*15.6*15.7	133	欧标H型钢HP360*152
356.4*376*17.8*17.9	152	欧标H型钢HP360*174
361.4*378.5*20.3*20.4	174	欧标H型钢HP360*180
362.9*378.8*21.1*21.1	180	欧标H型钢HP400*122
348*390*14*14	122	欧标H型钢HP400*140
352*392*16*16	140	欧标H型钢HP400*158
356*394*18*18	158	欧标H型钢HP400*176
360*396*20*20	176	欧标H型钢HP400*194
364*398*22*22	194	欧标H型钢HP400*213
368*400*24*24	213	欧标H型钢HP400*231
372*402*26*26	231	

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯 3#烧结机使用的高炉煤气，单纯高炉煤气发热值相对要低一些，又是磁铁精粉烧结，根据上述两方面特点，点火温度控制在105020 范围内，保证了台车表面温度，提高了表层的成品块和强度，烧结终点温度控制在260-300 .3结语三高两低(厚料层、高还原性、高强度、低碳、低FeO)原则，始终是烧结生产追求的目标，高品质烧结是高炉稳定顺行高产优质低耗的前提。金铁3#烧结机通过优化烧结工艺参数操作，坚持厚料层、稳定水碳、布好料、点好火、控制适宜的机速，TFe稳定率、FeO合格率、碱度合格率和转鼓强度进一步提升，有力促进炼铁生产的提质降耗。