

液槽式高效送风口定制 高效送风口 雅宁净化

产品名称	液槽式高效送风口定制 高效送风口 雅宁净化
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

高效送风口日常使用过程中怎么维护

高效送风口，手术室高效送风口报价，也叫高效过滤出风口，是高效过滤器与静压箱的组合，高效出风口普遍使用模块化设计，壳体由冷轧钢板制作，表面静电喷塑，或不锈钢制作。适用于洁净室内扩散气流，在大范围内稀释洁净空气，降低全室的含尘浓度。那么高效送风口日常使用过程中怎么维护呢？下面给大家介绍高效送风口的维护事项。

高效送风口日常维护有以下几点：

一．高效送风口根据环境的洁净度，更换高效过滤器（高效一般为6-12个月，高效过滤器不可清洗）。

二．高效送风口定期（一般每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、高效是否有失效等），高效送风口，若高效过滤器已失效，则应更换新的高效过滤器。

DOP高效风口检测

DOP高效风口检测

DOP检漏的材料、仪器有：尘源(PAO溶剂)、TDA-6C气溶胶发生器、气溶胶光度计气溶胶光度计初始化、设定100%、0%参比标准值

按照气溶胶光度计操作要求进行初始化、设定报警值。将UPSTREAM采样管与上游采样口相连，高效送风口深圳厂家，测量上游气溶胶的浓度。按照气溶胶发生器操作要求调节发生的气溶胶浓度，使上游气溶胶浓度达到10~20ug/mL。

高效送风口的作用及应用领域：

高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，液槽式高效送风口定制，是满足净化要求的关键设备。

高效送风口的特性：

- 1、高效送风口外壳用冷轧钢板制作，表面静电喷塑；
- 2、气流分布均匀，内装气流扩散网板；
- 3、保证气流的喷射速度，防止涡流的产生；
- 4、扩充方便、可依洁净等级或散热量布置数量；
- 5、结构紧凑，密封性能可靠；进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。

也正因为高效送风口具有以上特点，所以它的性能可靠、结构紧凑、通用性强、安装方便、维护。既可以保证过滤后的洁净气流喷射速度，又可以防止涡流的产生，是非均流洁净室的理想选择。它和FFU的区别就是高效送风口没有马达动力，需要依靠中央空调系统来送风实现室内空气循环。

适用于各种级别、多种屋顶结构的非均流洁净室，主要用途是洁净室空调箱送风系统终端空气的过滤。还可作为末端过滤装置直接安装在洁净室天花吊顶，用以改造和新建千级、万级、十万级及各级洁净室的终端空气过滤设备，满足净化要求的关键设备。

主要应用于半导体、液晶显示、光电电子、精密仪器、化学、生物制药、医院、食品、研究所、高校、航空航天、汽车、涂装、印刷等领域。

液槽式高效送风口定制-高效送风口-雅宁净化由东莞雅宁净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞雅宁净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!