

# 小直径温泉井用热水深井泵,耐高温98度深井泵选型,高扬程600米深井潜水泵

产品名称	小直径温泉井用热水深井泵,耐高温98度深井泵选型,高扬程600米深井潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	35600.00/台
规格参数	品牌:众博 扬程:600米 类型:深井泵
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

小直径温泉井用热水深井泵,耐高温98度深井泵选型,高扬程600米深井潜水泵

流量每小时可至650吨,扬程可达到1500m.

适用井管178mm, 219mm, 245mm, 273mm热水井用深井潜水泵 2. 主要用途

热水井提水、提取地下温泉;可耐高温125° 小区采暖、热水井循环热水

农业排灌、园林喷灌 地热开发利用,供暖系统

企业利用地热能源发电,提取地下高温热水,根据不同的井径我们有不同的规格型号来供 用户选择

3. 应用条件 泵送介质:类似于清水,固体含量比重不大于0.02%的高温液体

介质温度:深井热水泵水温125 介质PH值:3至10

电源要求:频率为50Hz、60Hz(可定制),额定电压380V[660V、1140V、3000V、10KV]±5%

4. 技术参数 流量范围:5至650立方米/小时 扬程范围:2至1500米

功率范围:3至410kW(二级转速电机,可定制四、六级电机) 转速:2900

rpm(二级转速电机) 可选材质:HT200、304, 316, 316L、锡青铜

技术参数: 1:允许工作水温范围:+5至+150 2:固体杂质含量(质量比)

不大于0.01% 3:PH值(酸碱度)6.5-8.5 4:硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5:氯

离子的含量不大于400mg/L 6:机组必须完全浸没水中工作。立式使用,选择型号时井径与泵的型号要匹配,切忌大直径的径孔选用小直径的泵,这样不利于电机的散热。

电机参数: 潜水电机引缆长度:3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们,潜水电机为清水润滑,使用前必须给电机腔内注满洁净的清水,(注:一定要注满否则将减少电机的使用寿命)如果忘记加水电机将迅速烧坏。电机防护等级:IPX8 电磁线采用高温防水线。

电源: 380V,偏差不超过±5%,频率50HZ,偏差不超过±1%,如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。材料 叶轮:铸铁HT200或锡青铜(各种牌号

) 如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304 泵轴：冷拉  
钢镀铬，或 不锈钢2Gr13 ( 1050 调质处理，加强扭矩) 电机密封：橡胶密封O形环；机器  
密封。机膨胀调节囊橡胶材质。

设备优点： - - 1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 - - 2: 采  
用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。 - - 3: 机组可以完全浸没水  
中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端， 供货范围： 天津热水潜水泵机组（  
包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，配套螺栓8条。或配置相应的出水口（便于用  
户插软管安装）使用维护说明书1份，合格证1份装，木箱外包装。