

# 高扬程深井泵,高扬程热水井用深井潜水泵,小直径深井泵

产品名称	高扬程深井泵,高扬程热水井用深井潜水泵,小直径深井泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	材质:304 直径:184mm 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

高扬程深井泵,高扬程热水井用深井潜水泵,小直径深井泵

热水潜水电泵 主要用于小区取暖,工厂冷凝池,温泉提水,热水井等.....由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均由HT200材质精细制造,选用混流式或离心式单吸多级泵体结构,带内置单向阀和吸入滤网;叶轮由统一的键固定在泵轴上,并装备泵轴维护轴套。潜水电机选用水润滑轴承,上端装备甩砂器和骨架油封,防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑,运行安全可靠、运用寿命长等特点。 流量每小时可至650吨,扬程可达到1500m.

适用井管178mm, 219mm, 245mm, 273mm热水井用深井潜水泵 2. 主要用途

热水井提水、提取地下温泉;可耐高温125° 小区采暖、热水井循环热水

农业排灌、园林喷灌 地热开发利用,供暖系统

企业利用地热能源发电,提取地下高温热水,根据不同的井径我们有不同的规格类型来供 用户挑选

3. 应用条件 泵送介质:类似于清水,固体含量比重不大于0.02%的高温液体

介质温度:深井热水泵水温125 介质PH值:3至10

电源要求:频率为50Hz、60Hz(可定制),额外电压380V[660V、1140V、3000V、10KV]±5%

4. 技术参数 流量规模:5至650立方米/小时 扬程规模:2至1500米

功率规模:3至410kW(二级转速电机,可定制四、六级电机) 转速:2900

rpm(二级转速电机) 可选材质:HT200、304, 316, 316L、锡青铜

热水潜水泵专业生产厂家天津众博泵业有限公司

技术参数: 1:允许工作水温规模:+5至+150

2:固体杂质含量(质量比)不大于0.01% 3:PH值(酸碱度)6.5-8.5

4:硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5:氯离子的含量不大于400mg/L 6:机组有必要完全

浸没水中工作。立式运用,挑选类型时井径与泵的类型要匹配,切忌大直径的径孔选用小直径的泵,这样不利于电机的散热。

电机参数：潜水电机引缆长度：3m。如用户需求引缆加长能够提早致电我们，潜水电机为清水润滑，运用前有必要给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的运用寿命）假如忘掉加水电机将敏捷烧坏。电机防护等级：IPX8 电磁线选用高温防水线。

电源：380V，误差不超越 $\pm 5\%$ ，频率50HZ，误差不超越 $\pm 1\%$ ，假如客户需求特别电压或特别频率时需求提早告知我们。资料

叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种商标）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304

泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。电机胀大调理囊橡胶材质。

设备优点： - - 1：在工厂的精心拼装确保了现场敏捷可靠的安装  
- - 2: 选用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。  
- - 3: 机组能够完全浸没水中工作，避免了真空泵简单进空气不好用的坏处， 供货规模：  
天津热水潜水泵机组（包含泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，配套螺栓8条。  
或配置相应的出水口（便于用户插软管安装）运用维护说明书1份，合格证1份装，木箱外包装。