

# 普洱景洪涂料厂家供应金丽雅品牌真石漆外墙涂料仿大理石漆腻子粉

产品名称	普洱景洪涂料厂家供应金丽雅品牌真石漆外墙涂料仿大理石漆腻子粉
公司名称	湖南晟安建材科技有限公司
价格	.11/1桶
规格参数	
公司地址	湖南省郴州市桂阳县工业园区长富项目区桂嘉路与桂阳大道交汇处南进300米
联系电话	13875570801

## 产品详情

普洱景洪涂料厂家供应金丽雅品牌真石漆外墙涂料仿大理石漆腻子粉

湖南晟安建材科技有限公司专业生产多彩漆、普洱景洪涂料厂家供应金丽雅品牌真石漆外墙涂料仿大理石漆腻子粉天然真石漆、多彩水包砂、水包水仿石漆，产品覆盖湖南郴州多彩漆厂，株洲天然真石漆厂直销，衡阳内外墙涂料，永州真石漆邵阳多彩仿石漆生产厂直销，

公司有着多年的生产经验，有一支专业的研发团队和生产团队，多名调色打版师，多年的调色经验，欢迎项目负责人，包工头，企事业单位采购前来参观指导。

本公司秉承质量上乘，价格实惠，客户至上的经营理念，赢得了社会各界的一致好评！

### 金丽雅品牌

水包水、水包砂的具体施工工艺：

#### 一、环境的保护

1、施工前检查应保护的地方。

2、作出施工部署，将窗台、门沿、树木和某些地面等有可能被污染的地主用塑料薄膜保护遮盖。

## 二、基层检查与处理

- 1、全面检查基层墙面是否有裂缝、空鼓。铲除空鼓、半脱落、松动的基面。
- 2、旧墙面如部分地方已发霉、发黑、请用菲尔卡斯旧墙处理剂滚涂一遍。
- 3、用钢丝刷、砂纸等除去浮灰、油脂等粉附物。
- 4、如果墙面浮灰较多，应用高压水枪冲刷外墙表面。
- 5、裂缝、空鼓凹陷处用外墙腻子补平，养护5—7d。
- 6、如在保温成品板上施工应保证板材表面平整无毛刺，如有毛刺需用砂纸打磨。

## 三、基层批荡

- 1、在已处理好的基面上用菲尔卡斯双组分柔性腻子批刮1—2遍，每遍腻子不宜过厚，以墙面平整为目的。
- 2、瓷砖、马赛克墙面请用菲尔卡斯旧基层翻新腻子。
- 3、砂皮打磨腻子表面，做到平而不滑。
- 4、腻子施工完成后应养护15—20d ( $23 \pm 2$ )，使基层含水率  $< 10\%$ ，PH值  $< 10$ 。
- 5、底层腻子达到要求后视实际情况批刮柔性光面胶2-3遍，每遍施工间隔12h ( $23 \pm 2$ )，完成后干燥24h ( $23 \pm 2$ )。

## 四、涂底漆

- 1、用羊毛滚筒或喷枪均匀地施涂菲尔卡斯玉陶石专用封闭乳液1-2遍。
- 2、底漆完成后干燥6h/ $23 \pm 2$ 。用羊毛滚筒或喷枪均匀地施涂菲尔卡斯玉陶石底纹漆1-2遍。

## 五、喷涂玉陶石多彩花岗岩涂料

- 1、用专用喷枪均匀喷涂菲尔卡斯多彩花岗岩涂料1-2遍。（一枪多彩）
- 2、每遍施工间隔12h ( $23 \pm 2$ )。
- 3、多彩花岗岩涂料完成后干燥24h/ $23 \pm 2$ 。

## 六、喷涂罩面漆

- 1、用喷漆枪均匀施涂菲尔卡斯氟碳拒水罩面清面漆1-2遍。

2、每遍间隔4—6h/23 ± 2 。

## 七、养护

1、工序完成后可使用时间96 h/23 ± 2

2、涂层完全成膜硬化期7d/23 ± 2

## 八、清理

1、工序完成后，撤除厚保护用覆盖薄膜。

2、清扫，清理相关部位与地面。