

## 注塑级 POE 0210 埃克森美孚

产品名称	注塑级 POE 0210 埃克森美孚
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	14.60/KG
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:0210 产地:美国
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

## 产品详情

注塑级 POE 0210 埃克森美孚

POE 美国埃克森美孚 0210性能相关介绍：

- 1、密度：0.852-0.880 g/cm<sup>3</sup>
- 2、熔点：50—70
- 3、模量：1.0-5.2MPa
- 4、邵氏硬度：65—85 A
- 5、挠曲模量：8.0-28.0 Mpa
- 6、熔融指数：0.5—30+ dg/min
- 7、伸长率：700-1000+%
- 8、低温脆性：<-76

POE是由辛烯和聚烯烃树脂组成，中文名聚烯烃弹性体，英文名Polyolefin elastomer简称(POE)、POE分两种，一种是乙烯和丁烯的高聚物，另一种是乙烯和辛烯的高聚物

POE 优点：

具有卓越的熔接线强度、分散性、等量添加冲击强度高、杰出的成型能力、易操作、耐候性好、透明度

高、价格低、重量轻、透明度高、韧性好、挠曲性好、无需特殊设备、对设备低腐蚀、良好的热成型、塑性好、重量轻、较佳的低温脆性、良好的经济性。