

ST3022轴振动监视保护仪

产品名称	ST3022轴振动监视保护仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:上振仪 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

简介：

ST3022双通道轴振动监视保护仪，配接8300 XL系列电涡流传感器，可测量各种旋转机械转子的轴的径向振动。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用，可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报

主要功能：

汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、平衡机、空压机等旋转类机械的轴的径向振动的监视和保护。

功能说明：

具有高度智能化，所有功能实现全面板操作。

测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。

当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备。

设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

电气指标：传感器输入：8300 XL 系列电涡流传感器 测量范围：0 ~ 500 μ m pk-pk

测量精度：线性误差 $\pm 0.5\%$ （满度值）显示方式：3 位数码管显示 电流输出：4 ~ 20mA；驱动

500 的负载 报警接点容量：AC220V/3A , DC28V/3A 工作电源：220VAC \pm 10% 50Hz 功耗 10W
物理指标：整机尺寸：盘装表 160（宽） \times 80（高） \times 160（深）mm；
开孔尺寸：152（宽） \times 76（高）mm 环境指标：工作环境：温度：-350 C到+700 C 相对湿度： 85%
订货指南：盘装表：ST3022—AXX 量程选择 AXX：01——0 ~ 100 μ m pk-pk 02——0 ~ 200 μ m pk-pk
03——0 ~ 500 μ m pk-pk