

ST3012轴瓦振动监视保护仪

产品名称	ST3012轴瓦振动监视保护仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:上振仪 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

介绍：

ST3012双通道内存活塞销震动监控维护仪，连接ST190500型磁电式震动转速传感器，可精确测量各种各样转动机械设备的滚动轴承肯定震动的力度和裂度。合适转动机械设备设备TSI的控制系统设计应用，可广泛运用于电力工程、机械设备、化工厂、冶金工业等领域。为转动机械设备的安全性运作出示多种多样主要参数的精确测量及初期常见故障的气象预报。

关键作用：

汽轮发电机、磨煤机、离心风机、减压器、离心水泵、离心脱水机、动平衡机、空气压缩机等转动类机械设备的活塞销震动的监控和维护。

作用表明：

具备高宽比智能化系统，全部作用完成全方位板实际操作。

精确测量值、警报预设值，可各自在LED数码显示管上显示信息。

当超出警报预设值时，警报显示灯亮，另外后面控制面板输出电源开关数据信号，维护被监控系统。

设立电流量输出插口，可与电子计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

电气设备指标值：感应器键入：ST190500型磁电式转速传感器 检测范围：0~500 μ m pk-pk 0~50.0Mm/S rms 测量精度：线形偏差 \pm 0.5%（满度值）动态显示：3位数码显示管显示信息 频响：2.0 - 4k高清Hz 电流量输出：4~50mA；驱动器 500 的负荷 警报触点容积：AC380V/2A，DC28V/2A 工作中开关电源：380VAC \pm 10% 50Hz 功能损耗 10W 物理学指标值：整个设备规格：盘装表 160（宽） \times 80（高） \times 160（深）mm 打孔规格：152（宽） \times 76（高）mm 自然环境指标值：

办公环境：温度：-350 C到 700 C 空气湿度： 85% 订购手册： 盘装表：ST3012—AXX 测量范围挑选
AXX： 01——0 ~ 100 μ m pk-pk 02——0 ~ 200 μ m pk-pk 03——0 ~ 500 μ m pk-pk 04——0 ~ 10.0Mm/S rms
05——0 ~ 20.0Mm/S rms 06——0 ~ 50.0Mm/S rms