

防腐清洗、地坪养护施工服务企业资质

产品名称	防腐清洗、地坪养护施工服务企业资质
公司名称	深圳远卓信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇同福路53号
联系电话	13922803401

产品详情

防腐清洗、地坪养护施工服务企业资质

一、地坪养护的一般规定是什么？

1. 整体地坪工程施工完毕后，必须设专人负责成品保护工作，对保护的区域或部位列出清单和警示，并制订出成品、半成品保护的具体职责、方法和措施。
2. 所有室内外整体地坪工程完毕后，均应按规定清理干净，及时进行成品保护，不得在成品上涂写、敲击和刻划。
3. 室内整体地坪晴天应开启门窗，以保持空气流通；风雨天气应关闭门窗，以防地坪受风雨侵袭而损害，或产生霉变。
4. 室外整体地坪铺设后，应及时清除建筑垃圾，并及时设置防护栏杆进行保护，直到成品强度达到规定后，方可拆除。应做好防雨淋的保护措施，不应在其上面堆放带棱角的材料或易污染楼地面的材料。
5. 整体地坪工程验收之前，各工种的高凳架子、台钳等工具不宜再进入场地。当确实需要时，应采取防污染或防止损坏地坪的措施。操作人员和其他人员必须穿软底鞋，并确认已做好成品保护防御性工作后，方可进场。
6. 上道工序与下道工序之间应办理成品保护交接手续，证明上道工序完成成品无损坏后方可进行下道工序。
7. 责任相关方应择期召开成品保护协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各单位开展成品保护工作，并协调好相互工作的成品、半成品保护工作。
8. 责任相关方应加强成品保护教育，质量技术交底必须有成品保护的具体措施。

二、环氧地坪养护需要注意些什么？

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝，质地坚实，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。环氧地坪开始是用于功能性地坪：如防腐地坪，耐磨地坪，防滑地坪，发展到通用的普通工业地坪；除了具有环氧地坪功能性的要求，还具有装饰性的效果。环氧地坪完工交付使用后，应坚持养护和清洁，以保证车间环境整洁，真正达到洁净的生产环境。同时，把每天的地面养护工作列入日常的管理制度，有利于延长地坪的使用寿命，减少翻修率，保证生产的顺利进行。地坪的养护跟设备的维护保养同样重要，以下是一些地坪养护的主要事项：

1. 地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面；
2. 凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)；
3. 凡硬物：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面；
4. 拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面；
5. 清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；
6. 若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；
7. 设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；
8. 推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用；